

Kytöntäkaapeli Cat.6 UTP, harmaa (6URT45)



Tuotekoodi	Sähkönumero	GTIN	Myyntipakkaus	Tukkupakkaus
6URT45-0.3M	7205802	6410072058023	1 kpl (0.024 kg)	1 laatikko: 500 kpl (55x36x25 cm, 14.20 kg)
6URT45-0.5M	7205803	6410072058030	1 kpl (0.031 kg)	1 laatikko: 350 kpl (55x36x25 cm, 13.10 kg)
6URT45-01M	7205804	6410072058047	1 kpl (0.050 kg)	1 laatikko: 200 kpl (55x36x25 cm, 12.20 kg)
6URT45-015M	7205805	6410072058054	1 kpl (0.067 kg)	1 laatikko: 160 kpl (55x36x25 cm, 12.90 kg)
6URT45-02M	7205806	6410072058061	1 kpl (0.085 kg)	1 laatikko: 120 kpl (55x36x25 cm, 12.30 kg)
6URT45-03M	7205807	6410072058078	1 kpl (0.120 kg)	1 laatikko: 100 kpl (55x36x25 cm, 14.20 kg)
6URT45-05M	7205809	6410072058092	1 kpl (0.198 kg)	1 laatikko: 50 kpl (55x36x25 cm, 12.10 kg)
6URT45-07M	7205810	6410072058108	1 kpl (0.268 kg)	1 laatikko: 50 kpl (55x36x25 cm, 15.40 kg)
6URT45-10M	7205811	6410072058115	1 kpl (0.378 kg)	1 laatikko: 35 kpl (55x36x25 cm, 15.00 kg)
6URT45-15M	7205812	6410072058122	1 kpl (0.560 kg)	1 laatikko: 30 kpl (55x36x25 cm, 18.80 kg)
6URT45-20M	7205813	6410072058139	1 kpl (0.750 kg)	1 laatikko: 20 kpl (55x36x25 cm, 16.70 kg)
6URT45-25M	7205814	6410072058146	1 kpl (0.920 kg)	1 laatikko: 20 kpl (55x36x25 cm, 21.00 kg)
6URT45-30M	7205815	6410072058153	1 kpl (1.107 kg)	1 laatikko: 15 kpl (55x36x25 cm, 18.80 kg)

6URT45-40M	7205816	6410072058160	1 kpl (1.417 kg)	1 laatikko: 12 kpl (55x36x25 cm, 19.20 kg)
6URT45-50M	7205817	6410072058177	1 kpl (1.830 kg)	1 laatikko: 10 kpl (55x36x25 cm, 20.50 kg)

Tuotekuva

Cat6 U/UTP liitäntäkaapelit on tehty 4-parisesta 24 AWG kaapelista. Kukin Cat6-luokan liitäntäkaapeli on päätelty modulaarisella RJ-45-liittimellä ja vastaavan värisellä vedonpoistimella.

STANDARDIT

Käyttö: 10 Gigabit Ethernet, 1.2 Gbit ATM, muut Cat.6 sovellukset

Käyttökohteet: toimistot, sisätilat, teollisuus

Käyttölämpötila: -20° – +85°C

Varastointilämpötila: -0° – +50°C

Normit: ISO/IEC 11801, EN 50173

Komponenttitaso: ANSI/TIA 568C.2, Category 6

Kaapelointi: STP Cat.6A, EN50173-1 Luokka EA, 500MHz 10GbE

Paloluokka: IEC 60332-1-2

Savuntuotto: IEC 61034-2, EN 50268-2

Happamuus: IEC 60754-1/2

CE/ROHS/REACH: täyttää vaatimukset

RAKENNE

Kaapeli

Johdinkoko: 24 AWG punottu kirkas kuparijohto

Dielektrinen aine: PE

Dielektrisen ytimen halkaisija: 7 x 0.20 mm

Ulkoinen halkaisija: 5.5 ± 0.2 mm

Vaippa: LSZH

Lämpötila-alue: -20°C – +60°C Liitin (8P8C)

Kosketinmateriaali: fosforinpronssi
Liittimen istutus: 50 mikrotuuman kulta Materiaali:
polykarbonaatti UL94 V 0

Käyttöikä: vähintään 750 kytkentäkertaa

SÄHKÖISET OMINAISUUDET

Jännite: 150 V
Virta: 1.5 A
Kosketinresistanssi: maks. 20 mΩ
Eristysresistanssi: 500 MΩ
Eristyskesto jännite: 1000 V RMS

YHTEENSOPIVUUS

Tuote	Kerman		APS		Järjestelmätakuu
Keystone liitin (kertapuristeinen)	GT6	72 093 16	-	-	-
Keystone liitin (työkaluton)	CM6	72 094 39	-	-	-
Keystone liitin (työkaluton)	-	-	GSCAT6AU	72 058 68	-
KytKentäpaneeli	KRM24H	72 094 07	PPE24SU	72 265 11	-

Tämä asiakirja on toteutettu siten, että sisältö on niin luotettavaa ja virheetöntä kuin mahdollista. FSM Oy ei kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tässä dokumentissa, ja käyttäjän on konsultoitava FSM Oy:tä kaikissa tästä dokumenteista heränneistä kysymyksistä. FSM Oy pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältöä milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman FSM Oy:n kirjallista lupaa.