

RJ45 keystone liitin, 180°, työkaluton, pölyluukulla CM624



Tuotekoodi	CM624
Sähkönumero	72 477 05
GTIN	6410072477053
Myyntipakkaus	24 kpl (laatikko 20,0 x 13,5 x 3,5 cm, 0,60 kg)

Tukkupakkaus	960 kpl (laatikko 50,0 x 45,0 x 30,0 cm, 10 kg)
--------------	---

Tuotekuvaus

Keystone-yhteensopiva, soveltuu Cat.6 UTP kaapeleille, joiden johdin on paksuudeltaan AWG23 ja AWG24 (AWG26 varauksin). Tukee PoE ja PoE+ jännitteensyöttöä. 24 kpl on pakattu ympäristöystävälliseen pahvilaatikkoon.

Asennus

Ilman työkalua. Johtimet asetellaan värijärjestyksen mukaisesti ohjuriin ja ylimääräinen johdin leikataan sivuleikkureilla. Ohjuri painetaan liittimeen ja lukituskannet suljetaan sormin.

STANDARDIT

- Käyttö: LAN horisontaalinen- ja runkokaapelointi
- Käyttökohteet: Toimistot, kotikäyttö ja teollisuus, myös pölyisemmät paikat.
- Käyttölämpötila: -0° – +70°C
- Varastointilämpötila: -40° – +85°C
- Normit: ANSI/TIA/EIA-568 B2.1
- Kaapelointi: UTP Cat.6, EN50173-1 Luokka E, 250MHz 1GbE
- Värijärjestys: T568A tai T568B

RAKENNE

- Koko (p x l x k): 38,3 x 17,0 x 23,2 mm
- Rungon materiaali: PC UL94V-O
- Ohjurin materiaali: PC UL94V-O
- PCB: FR-4 T=1,6mm
- Liittimen kontaktit: Fosforipronssi
- IDC terminaalit: Fosforipronssi, nikkeli pinnoitus

SÄHKÖISET OMINAISUUDET

- Syöttöjännite: 125 VAC RMS
- Virta: 1,5 AMP
- Kontaktien resistanssi: 100 mOhm
- Eristeen resistanssi: 1000 MOhm min. @ 500 VDC
- Eristyslujuus: 750 VAC RMS 60Hz, 1min.

YHTEENSOPIVUUS

Yhteensopivuus					
	Kerman		APS		Järjestelmätakuu
Sisäasennuskaapeli U/UTP Cat.6 4PR HF 305M	K6U4E3	02 070 23	W5UX042M0S30	02 103 00	✗
Sisäasennuskaapeli U/UTP Cat.6 4PR HF 500M	K6U4E5	02 070 24	W5UX042M0B50	02 078 01	✗
Sisäasennuskaapeli U/UTP Cat.6 2X4PR HF 305M	K6U8E5	02 070 26	W5UX08TM0B50	02 103 18	✗
Ulkoasennuskaapeli U/UTP Cat.6 4PR PE 500M	KU64E5	02 070 27	-	-	✗
Sisäulkoasennuskaapeli U/UTP Cat.6 4PR LSZH/PE 500M	-	-	W5UX042WEB50	02 103 17	✗
KytKentäpaneeli	KRM24H	72 094 07	PPE24SU	72 265 11	✗
KytKentäkaapelit	6URT45-		6URT45-		✗
Kenttäliitin RJ45 (työkaluton)	KRJ45U-U	72 477 00	-	-	✗

KYTKENTÄVÄRIKOODI

	T568A	T568B
PIN1	vihreä/valkoinen	oranssi/valkoinen
PIN2	vihreä	oranssi
PIN3	oranssi/valkoinen	vihreä/valkoinen
PIN4	sininen	sininen
PIN5	sininen/valkoinen	sininen/valkoinen
PIN6	oranssi	vihreä
PIN7	ruskea/valkoinen	ruskea/valkoinen
PIN8	ruskea	ruskea

CM624 v.00 (25/11/2020 AP)

Tämä asiakirja on toteutettu siten, että sisältö on niin luotettavaa ja virheetöntä kuin mahdollista. FSM Oy ei kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tässä dokumentissa, ja käyttäjän on konsultoitava FSM Oy:tä kaikissa tästä dokumenteista heränneistä kysymyksistä. FSM Oy pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältöä milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman FSM Oy:n kirjallista lupaa.