

Kytkäkaapeli Cat.6A UTP, HF, harmaa, 15,0-50,0 M (6URT45DG)



Tuotekoodi	Sähkönumero	GTIN	Myyntipakkaus	Tukkupakkaus
6URT45DG-15M	7247716	6410072477169	1 kpl (0,543 kg)	1 laatikko: 28 kpl (41x41x31 cm, 16,20 kg)
6URT45DG-20M	7247741	6410072477411	1 kpl (0,717 kg)	1 laatikko: 24 kpl (41x41x31 cm, 18,20 kg)
6URT45DG-25M	7247712	6410072477121	1 kpl (0,892 kg)	1 laatikko: 24 kpl (46x37x31 cm, 22,40 kg)
6URT45DG-30M	7247742	6410072477428	1 kpl (1,067kg)	1 laatikko: 24 kpl (46x37x31 cm, 26,60 kg)
6URT45DG-40M	7247743	6410072477435	1 kpl (1,410 kg)	1 laatikko: 10 kpl (36x36x30 cm, 15,10 kg)
6URT45DG-50M	7247744	6410072477442	1 kpl (1,760 kg)	1 laatikko: 10 kpl (36x36x30 cm, 18,60 kg)

TUOTEKUVA

Cat6A U/UTP liitântäkaapelit on tehty 4-parisesta 24 AWG kaapelista. Kukin Cat6A-luokan liitântäkaapeli on päätelty modulaarisella RJ-45-liittimellä ja vastaavan värisellä vedonpoistimella.

STANDARDIT

Käyttö: 1-10 Gigabit Ethernet, muut Cat.6/6A sovellukset
 Käyttökohteet: toimistot, sisätilat, teollisuus
 Käyttölämpötila: -20° – +60°C
 Varastointilämpötila: -0° – +50°C
 Normit: ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC60603-7
 Komponenttitaso: ANSI/TIA 568C.2, Category 6
 Kaapelointi: STP Cat.6A, EN50173-1 Luokka EA, 500MHz 10GbE
 Paloluokka: IEC 60332-1-2
 Savuntuotto: IEC 61034-2, EN 50268-2
 Happamuus: IEC 60754-1/2
 CE/ROHS/REACH: täyttää vaatimukset

RAKENNE

SÄHKÖISET

OMINAISUUDET

Kaapeli

Johdinkoko: 24 AWG punottu kirkas kuparijohto

Dielektrinen aine: PE

Dielektrisen ytimen halkaisija: 7 x 0.18 mm

Ulkoinen halkaisija: 5.9 ± 0.3 mm

Vaippa: LSZH

Lämpötila-alue: -20°C – +60°C

Jännite: 150 V

Virta: 1.5 A

Kosketinresistanssi: maks. 14 Ω/100m

Eristysresistanssi: min. 5000 MΩ

Eristyskestojaännite: 1000V RMS

Liitin (8P8C)

Kosketinmateriaali: fosforinpronssi

Liittimen istutus: 50 mikrotuuman kulta

Materiaali: polykarbonaatti UL94 V-0

Käyttöikä: vähintään 750 kytkentäkertaa

Vaipan merkintä

KERMAN U/UTP CAT.6A LSZH 4 PAIRS 24AWG

PATCH Verified to ISO/IEC 11801 TIA/EIA 568C.2

XXXm

- ———

Tämä asiakirja on toteutettu siten, että sisältö on niin luotettavaa ja virheetöntä kuin mahdollista. FSM Oy ei kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tässä dokumentissa, ja käyttäjän on konsultoitava FSM Oy:tä kaikissa tästä dokumenteista heränneistä kysymyksistä. FSM Oy pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältöä milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman FSM Oy:n kirjallista lupaa.

Yritys

FSM on maan johtava
turvatekniikan ja
tietoverkkotuotteiden
maahantuoja ja tukkuliike.

Kerman tuoteryhmät

Suojattu Cat.6
kaapelointijärjestelmä
Suojattu Cat.6A
kaapelointijärjestelmä

Ota yhteyttä

Vantaa, tukkumyynti
Niittyvillankuja 4, 01510 Vantaa
Avoimena arkisin 7:00-16:00
Myymäläpuhelin: 0207 559 520

Olemme vuodesta 1991 asti toiminut suomalainen perheyritys ja toimimme strategisena hankintakumppanina suomalaisille sähkö- ja turvaurakoitsijoille sekä sähkötukkuliikkeille. Toimintamme kulmakivinä ovat asiakaslähtöinen palvelu, maailman johtavien valmistajien tuotteet ja laadukas toimitusketju.

Yrityksellemme on sertifioitunut ISO 9001:2015 laatujärjestelmä ja ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmä sekä turvallisuusalan elinkeinolupa.

FSM Oy Fone! Security Marketing
www.fsm.fi

Suojaamaton Cat.6A
kaapelointijärjestelmä
Hybridikaapelointi
IT-mekaniikka

Nokia, tukkumyynti
Kolmenkulmantie 1, 37150 Nokia
Avoimna arkisin 8:00-16:00
Myymäläpuhelin: 0207 559 540

Asiakaspalvelu: fsm@fsm.fi

Vaihde: 0207 559 500
Kiinteästä verkosta 8,35 s/puh +
7,02 s/min
Matkapuhelimesta 8,35 s/puh +
17,17 s/min
