

FTMSU 4SMT (4xG.657.A1)

FTMSU-kaapeli on monikäyttöinen sisä-/ulkokaapeli. Se on helposti käsiteltävä, jämäkkä ja notkea, ja se soveltuukin esimerkiksi taloyhtiöiden huoneistokaapelointeihin.

Ominaisuudet

Maksimi vetolujuus	Asennuksen aikana	500 N
Puristuslujuus	100 mm:n levyllä	2000 N
Lämpötila-alue	Käyttö	-45 - +60 °C
	Asennus	-15 - +60 °C
Palotekninen käyttäytyminen (CPR)		Dca -s2,d2,a2

Liitinten määrät

Liitin vaihtoehdot	SC-UPC	SC-APC	LC-UPC	LC-APC
Häntäkaapeli	2			
Häntäkaapeli		2		
Häntäkaapeli			2	
Häntäkaapeli				2
Häntäkaapeli	4			
Häntäkaapeli		4		
Häntäkaapeli			4	
Häntäkaapeli				4
Häntäkaapeli	1	1		

Liitinten määrät A-pää**Liitinten määrät B-pää**

Liitin vaihtoehdot	SC-UPC	SC-APC	LC-UPC	LC-APC	SC-UPC	SC-APC	LC-UPC	LC-APC
Valmiskaapeli	2				2			
Valmiskaapeli		2				2		
Valmiskaapeli			2				2	
Valmiskaapeli				2				2
Valmiskaapeli	4				4			
Valmiskaapeli		4				4		
Valmiskaapeli			4				4	
Valmiskaapeli				4				4
Valmiskaapeli	1	1			1	1		
Valmiskaapeli			1	1			1	1
Valmiskaapeli	2	2			2	2		
Valmiskaapeli	2		2		2		2	
Valmiskaapeli	2			2	2			2
Valmiskaapeli		2	2			2	2	
Valmiskaapeli		2		2		2		2
Valmiskaapeli			2	2			2	2
Valmiskaapeli								

HUOM! KAIKKI LIITINYHDISTELMÄT MAHDOLLISIA JA KAIKKI MITAT