

Pro-2000T

Takantenn för 3G och 4G



Art. nr: **185 50 80** | Takantenn, 3G/4G, Pro-2000T, 698–960/1710–2700 MHz | E-nr: 60 007 02

■ Takantenn ■ För 3G/4G ■ 30 cm Kabel med N-kontakt

Pro-2000T är en 2-bands takantenn speciellt utvecklad för 3G/4G och är diskret samt tillverkad i kraftig ABS-plast. Den är rundmot-tagande och lämpad för montage genom innertak på kontor, hotell och företag. Anslutning görs genom en monterad 30 cm LMR-200 kabel med monterad N-hona-kontakt. Max effekt är på 100 W.

Technical Specification

Frequency Range	(MHz)	698–960/1710–2700
Input Impedance	(ohm)	50
VSWR	–	2
Gain	(dBi)	3 ±0,5 / 5 ±1
Polarization	–	Vertical
Horizontal Beamwidth	(°)	360
Max Power	(W)	100
Connector	–	SMA-Female
Lightning Protection	–	DC Ground
Dimension	(mm)	185 x 90
Weight	(kg)	0,3
Material	–	Protected ABS
Cable	(cm)	30
Working Temperatur	(°C)	–40 to +60

Montering

Borra ett hål på 35 mm. För igenom kabel och fästet och skruva på den medföljande plastmuttern. Max taktjocklek: 20 mm.

Macab AB

Post: Box 3 | SE-231 21 Trelleborg, Sweden
Besök: Vannhögsgatan 7, SE-231 66 Trelleborg
Tel: +46 (0) 410 36 36 10 | Fax: +46 (0) 410 36 36 01
info@macab.se