

TEKNISET TIEDOT

Tyyppi		DSP35-5G
Sähkönumero		7540782
Tulot	5	1xULA/BI, 1xVHFIII/DAB, 3 x UHF LTE700
Tulotaajuusalueet	MHz	ULA/BI: 40-108, BIII: 170-230, DAB: 170-240, UHF 470-694
Lähdöt	1	1 x MATV
LTE suojaus		LTE700
Ohjelmoitavia kanavasuotimia		32
Kanavapakettimäärä per suodin		1...2
Tulotehot antenneilta alueittain	dBμV	ULA/BI: 35-90, BIII/DAB: 40-110, UHF: 45-100
BI / ULA tulovaimennin	dB	0 / -12 / -24
BIII / DAB tulovahvistin	dB	0 / +20 (ON/OFF)
UHF tulovahvistin	dB	0 / +10 (ON/OFF)
BIII/DAB - UHF tulon AVS alue	dB	40
Digitaalisten suodattimien selektiivisyys	dB	35@1MHz
Suodattimien kaistanleveys	MHz	6/7/8/9/10
VHF vahvistus	dB	50
UHF vahvistus	dB	60
Lähtötasoalue	dBμV	90 - 113
BIII / DAB kaltevuuden säätöalue	dB	0 ... -10
UHF kaltevuuden säätöalue	dB	0 ...-5
Maksimi lähtötaso	dBμV	120 (IM3 DIN 45004B -60dBc)
Maksimi lähtötaso 6 kanavapakettia	dBμV	113
Heijastusvaimennus tulo/lähtö	dB	> 12
Mittapiste	1	TP -30 dB
USB liitin	1	USB 1.0 / 2.0 tyyppi B
DC-jännitesyöttö esivahvistimelle		12 / 24 VDC 100 mA
Käyttöjännite ja tehonkulutus		15 VDC 0,53A - 8W
Käyttölämpötila-alue	C°	-5 ... +50
Mitat	mm	193 x 148 x 36