



Finnsat FP-100T2C TV-antennien suuntaukseen Sähköasentajan antennitesteri



Finnsat FP-100T2C on kätevä työkalu TV-antennien suuntaukseen ja kaapeliverkon testaukseen. Laite osaa DVB-T, DVB-T2 ja DVB-C signaalit ja suomen kielen.

Mittaa signaalin voimakkuuden ja laadun yksittäisestä kanavanipusta. Antenni-asennuksia tehtäessä on tärkeää mitata jokaisen kanavanipun signaali.

Signaalin laatuilmaisoin näyttää helppolukuisella 7-segmenttisellä näytöllä testerille tulevan signaalin laadun prosenttilukuna.

Sisältää suomenkielisen ohjelmiston ja käyttöohjeen. Laitteessa on valmiiksi suomalainen kanavataulukko

OMINAISUUDET:

- Digitaalisille DVB-T, DVB-T2 ja DVB-C -signaaleille
- Signaalin voimakkuus
- Signaali/kohinasuhde MER
- Signaalin laatuilmaisoin
- Automaattinen kanavahaku
- Kanavataulukot Suomen antenni- ja kaapeliverkoille
- Kanavataulukkojen muokkaus
- USB2.0 ohjelmistopäivitykseen

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Mittalaite
- Virtalähde
- Suomenkielinen käyttöohje
- F-naaras/IEC-naaras adapteri





Finnsat FP-100T2C tekniset tiedot

T/T2	Taajuusalue	170 -230MHz (VHF)
		470-862MHz(UHF)
	Impedanssi	75Ω
	Tulotasoalue	30~ 100dBμV
	Demodulaatio	DVB-T : QPSK,16 , 64 , 256QAM, EN 300 744
		DVB-T2 : 16, 64 , 256QAM, EN 302 755
	Kaistanleveys	5, 6, 7 ja 8MHz

C	Taajuusalue	47 - 862MHz
	Impedanssi	75Ω
	Tulotasoalue	30~ 100dBμV
	Symbol Rate	1.4 - 7.5MS/s
	Demodulaatio	DVB-C : 16, 32, 64, 128, 256QAM
		DVB-C: EN 300 429
	Kaistanleveys	6 ja 8MHz

Virtalähde	Tulo	110 -240VAC 50/60Hz
	Lähtö	12 VDC 2A
	Akku	Li-ion
	Antennituloliitin	F
	Käyttölämpötila	-10 ~ +50 C