

Uusi Profiler VHF+ täydentää tunnettua Profiler-valikoimaa. Kanavakohtainen suodatus ja vahvistus sekä VHF- että UHF-alueilla. Suunniteltu erityisesti digitaalisen signaalin SD- ja HD-kanavien vastaanottoon.

5 tuloa:

- **BIII 4 ohjelmoitavaa kanavanippua (joiden kaistanleveys 1 – 4 kanavaa)**
- **2 x UHF (jaettavissa) 6 ohjelmoitavaa kanavanippua (joiden kaistanleveys 1 - 7 kanavaa)**
- **BI-FM**
- **VHF-UHF**

LTE-suojattu (UHF-kanavat 21-60).

Helposti ohjelmoitavissa ohjelmointipyörällä, selkeä 2-numeroinen näyttö, LED-merkkivalo jokaiselle kanavanipulle ja sisään tulolle

Laite voidaan lukita turvakoodilla.

Asetusten kopiointi asennusajan säästämiseksi yksiköstä toiseen "Copy" -toiminnolla tai muistitikulla (lisävaruste).

Erittäin selektiiviset suotimet.

Pieni kohinaluku ja tehokkaat aluevahvistimet.

Suuri tulotaso UHF:llä: 105 dBμV.

Automaattinen tasonsäätö 30 dB (asennusvaiheessa) tai manuaalinen 1 dB askelin tehtävä täsmällinen säätö.

Jännitteen esivahvistinsyöttö kytkettävissä BIII/DAB-, VHF-UHF- ja UHF-tuloissa.

Testilähtö -30 dB.



TULOT	-	BI-FM	BIII/DAB	VHF-UHF	UHF1	UHF2
TAAJUUSALUE	MHz	47-108	174-240	47-240 + 470-862	470-790	
KAISTANLEVEYS	-	-	1-4 K. (7-28 MHz)	-	1-7 K. (8-56 MHz)	
TULOJEN JAKO	-	-	4	-	6	0
					5	1
					3	3
VAHVISTUS	dB	35	40	40	55	
SÄÄTÖALUE	dB	20	30	20	30	
YLEINEN TASON SÄÄTÖ	dB	-	+10 ... -9	+10 ... -9	+10 ... -9	
KOHINALUKU	dB	5	5	5	6	
MAX. TULOTASO	dBµV	75	75	80	105	
MAX. LÄHTÖTASO (-60dBc/IM3)	dBµV	112	105	VHF:115 / UHF:116	116	
SELEKTIIVISYYS	dB/Ch±2	28	25	-	15	
HEIJASTUSVAIMENNUS	dB	>10				
KAUKOSYÖTTÖJÄNNITE	V	-	24			
KAUKOSYÖTTÖVIRTA	A	-	yhteensä 100 mA			
LÄHDÖT	-	1 xTV 1 xTest				
DATALIITIN	-	DSUB9-liitäntä				
VERKKOLAITE	-	230-240 V~ / 15 VDC / 35 VA				
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	°C	-5 ... +50				
MITAT	mm	265 x 220 x 95				