



Nimi	REF-VAC Digitaalinen vakuumimittari
Sähkönumero	8107367
Tuotenumero	NORD-KTY-118

Vakuumimittari tyhjiöintiprosessin ohjaamiseen rakennustyömaalla tai laboratoriossa.

- Tarkka tyhjiönäyttö alueella 18000–0 mikronia
- Seitsemän valittavissa olevaa tyhjiöyksikköä (Micron, mbar, Pa, Torr, mTorr, psi ja inHG)
- Suuri LCD-näyttö
- Yksinkertainen ohjaus kolmella painikkeella
- Erittäin kestävä
- IP54 luokitus

Tekniset tiedot

Materiaali	ABS TPE Messinki
Väri	keltainen (RAL 1023) vihreä (RAL 6026)
RoHS-vaatimustenmukaisuus	1
RoHS-vaatimustenmukaisuus	Kyllä
Huomautukset	Mukana ripustuskoukku Sisältää REF-VAC-T: n (T-haaraliitin 3 x 1/4" SAE)
Käyttöpaine	34 bar
Kaasuliitäntä	1/4" SAE
Paineasteikko	inHg mTorr- Torr Pa mikronin mbar- psii
Käyttölämpötila-alue	0–40 °C
Painealue	18 000–0 mikronia
Patterit	3 x AAA
Painetyyppi	absoluuttinen paine

Pakkaus	läpipainopakkaus
Anturin tyyppi	Pirani anturi
Tarkkuus	+/-10 % alueella 0–100 mikronia +/-6 % alueella 101–750 mikronia

Lisätarvikkeet

4687631	KÄÄNTYVÄ VIPUVARSI- 1/4"SAE-N	Kääntävä vipuvarsi vakuumimittarille 1/4" SAE
4687701	32525	Neulaventtiilin vaihtotyökalu, 1/4"SAE
4687740	32525–5/16"	Neulaventtiilin vaihtotyökalu, 5/16"SAE

Varaosat

4687845	REFVAC-T	T-haaraliitin: 3 x 1/4" SAE O-renkaalla
---------	----------	---