

**Nimi**

Vakuumpumppu
65l/min RL-4

Sähkönumero

8107393

Tuotenumero

NORD-KTY-146

Kevyt 'työhevonen' REFCO-sarjan suorituskykyisten tyhjiöpumppujen joukossa. Laadukkaat komponentit ja hienostunut tekniikka ylläpitävät kaksivaiheisen pyörivän siipipumpun korkeaa suorituskykyä myös suurimmalla kuormituksella, jotta haluttu syvä tyhjiö saavutetaan nopeammin.

Lähetä meille käytetty pumppu: peruskorjaamme sen kiinteällä taksalla. Näin tyhjiöpumpun ostostasi tulee laadukas ja pitkäaikainen investointi.

- Kevyt ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista
- Sisäinen öljynkierto optimaalista voitelua varten
- Optimaalisen öljytason helppo lukeminen (näkölasin keskiosa)
- Suuri öljyntäyttökaula helpottaa öljyn täyttöä
- Erityinen suodatin vähentää öljysumua ulospuhallussuuttimessa
- Vakaa ja ergonominen kahva
- Integroitu on/off-kytkin vaurioita ja tahatonta käyttöä vastaan

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs Polypropeeni
Väri	keltainen (RAL 1023) vihreä (RAL 6026)
Standardit	EN 60335-1 EN 60034-1 EN 1012-2 EN ISO 12100
RoHS yhdenmukaisuus	1
RoHS-vaatimustenmukaisuus	Kyllä
Letkuliitännät	1/4" SAE 3/8" SAE
Virtausnopeus	65 l/h
Lopputyhjiö	15 mikronia
Jännite	220-240 VAC
Taajuus	50 / 60 Hz
Suojausluokka	I
Öljysäiliön tilavuus	250 ml
Pyörimisnopeus	2 400 kierrosta/min
Vaiheiden määrä	2

Lisävarusteet

4686712	REF-VAC	Digitaalinen tyhjiömittari, 1/4" SAE-uros Yksiköt: mikron, mbar, Pa, Torr, mTorr, psi ja inHG, Tyhjiöalue: 18'000–0 mikroni, T-haara 3 x 1/4" SAE
4663981	RL-VAC	Tyhjiömittarisarja 1/4" SAE palloventtiilillä tyhjiöpumpuille
9882473	19800-SV	Tyhjiömittari, Ø 80 mm, 1/8" NPT varoventtiilillä uudelleen käännettävä, vaaka: 1'000–0 mbar
9882474	19801	Tyhjiömittari, Ø 100 mm, 1/2" G varoventtiililuokalla: 1.0, säädettävä, vaaka: 1'000–0 mbar, merkintäosoittimella
9882476	19621	Absoluuttinen alipainemittari, Ø 100 mm, 1/2" G sis. adapteri 1/4" SAE, luokka: 1.6, asteikko: 150–0 mbar, ylipainesuojalla
4687412	HCL6-60-Y-N-1/4x1/4	Eriytynen imu- ja latausletku, keltainen, 60"/ 150 cm Sisähalkaisija: 9,5 mm (3/8"), liitännät: 2 x 1/4" SAE, ilman venttiiliosaa, neopreenitiivisteillä
4687411	HCL6-60-Y-N-3/8x1/4	Eriytynen imu- ja latausletku, keltainen, 60"/ 150 cm Sisähalkaisija: 9,5 mm (3/8"), liitännät: 3/8" SAE + 1/4" SAE, ilman venttiiliosaa, neopreenitiivisteillä
4495340	DV-44	Tyhjiöpumppuöljy, 250 ml, viskositeettiä 46 mm ² /s 40 °C:ssa
4495323	DV-46-Y	Tyhjiöpumppuöljy, 1 l, viskositeetti 46 mm ² /s 40 °C:ssa
4495331	DV-48	Tyhjiöpumppuöljy, 5 l, viskositeetti 46 mm ² /s 40 °C:ssa
4503376	P-17-S-0,25	Esteriöljy tyhjiöpumpuille, 250 ml, visk. 30,7 mm ² /s 40 °C:ssa

Varaosat

4668427	RL-4-1000	Tiivistesarja
4496788	RL-4-8.9	Sarja siipiä RL-4: lle
4507674	RL-4-3000	Öljyallas tiivisteineen
4507682	RL-4-3011	Öljyn näkölasi tiivisteellä + laskurimutterilla
4496761	RL-4/8–57.58	Öljynpoistotulppa tiivisteellä
4687734	RL-2/4–59	Öljysumusuodatin tiivisteellä
4507623	RL-2/4/8–60	Kaasupainolastiventtiili
4668053	RL-4/8–61	Kulma 3/8" NPT
4661066	RL-4-66/2	2 kondensaattorin sarja
4661474	RL-4-69.70	Valmis kotelo
4496770	RL-2/4/8–71	Kytkin
4509219	RL-2/4/8–74	Virtajohto RL-tyhjiöpumppuihin
4675598	RL-2/4–4071/4	Kumityynysetti, 4 kpl
4663336	RL-4-307-RS	Imuportti, jossa on vastavirtauksenesto RL-4-liitännöille 1/4" SAE + 3/8" SAE
4661954	RL-4-2A	Tyhjiövaihe kunnostettu tiivisteellä