



Lämmityskalvo NUF



Nobö NUF lämmityskalvo

Maailmanluokan pohjoismaisia lämmitysratkaisuja

Lämmityskalvot NUF , 60w/m², 80w/m², leveys 40cm, 60cm, 100cm.

NUF Lämmityskalvo on kuivien tilojen lattialämmitysratkaisu. Nopea lämmitysmuoto, jota on helppo säätää. Asennetaan puulattian, laminaatti- tai vinyylilattian alle. Erittäin matala rakennekorkeus, minimi 3,6mm. Ohjauksessa käytetään EcoDesign yhdistelmätermostaattia, jossa on lattialämpötilan rajoitustoiminto. Lattian rakenne: Eristys, lämmityskalvo, 0,2mm muovikalvo sekä lattiapinnoite. Parhaan mahdollisen energiatehokkuuden saavuttamiseksi tulee lämmityskalvoa asennettaessa aina käyttää lämpöeristysmattoa.

Toimitukset 100m (leveys 40cm ja 60cm) ja 50m (leveys 100cm) rullissa.

Myynti sähkötukkuliikkeiden kautta.

Lämmityskalvon saa asentaa ainoastaan hyväksytty luvat omaava sähköasentaja. Suojausluokka II.



NUF Lämmityskalvo

Malli	Teho (W/m ²)	Sähkönumero	GTIN	Vastus (Ω) /m	Leveys (cm)
NUF60-40cm-60W/m ²	60	81 213 80	8590875050085	2589	40cm
NUF80-40cm-80W/m ²	80	81 213 81	8590875050092	1889	40cm
NUF60-60cm-60W/m ²	60	81 213 82	8590875027315	1603	60cm
NUF80-60cm-80W/m ²	80	81 213 83	8590875027322	1202	60cm
NUF60-100cm-60W/m ²	60	81 213 84	8590875013349	909	100cm
NUF80-100cm-80W/m ²	80	81 213 85	8590875030254	682	100cm

Lisätarvikkeet:

Malli	Kuvaus	Sähkönumero	GTIN	Paino (g)	Mitat (mm)
NUFC	Kytentäliitin	81 213 90	8590875002343	3,6	12x26x12
NUFT	Vulkanoituva teippi	81 213 91	8590875002367	40	56x110x110
NUFTO	Puristintyökalu	81 213 92	8590875025748	600	
NUFC1,5	Kaksoiseristetty kaapeli Ruskea 1,5mm ²	81 213 93	8590875024352	20	1000
NUFC1,5	Kaksoiseristetty kaapeli Vaal.sininen 1,5mm ²	81 213 94	8590875021184	20	1000
NUFC2,5	Kaksoiseristetty kaapeli Ruskea 2,5mm ²	81 213 95	8590875021375	37	1000
NUFC2,5	Kaksoiseristetty kaapeli Vaal.sininen	81 213 96	8590875021382	37	1000
NTB-2R	Yhdistelmätermosmitta	81 309 36	7030690104224	200	86x86x43
Nobö Hub	Etäohjaus keskusyksikkö	81309 00	7030690038628	300	145x92x30

