



Lämmityskaapeli NUCS18W/m



Kevyiden ja ainoastaan $\varnothing 4$ mm NUCS-lämmityskaapeleiden avulla voit luottaa siihen, että tuotteemme ovat ympäristöystävällisiä sekä helppoja asentaa. Tämä kaapeli on kehitetty moderneille ohutrakenteisille betonilattioille sekä puu- ja kipsilevylattioille saneeraus- ja uudisrakennuskohteissa.

NUCS-lämmityskaapeleiden takuuuika on 15 vuotta.

Suosittellemme seuraavia tehoja Nobø NUCS-lämmityskaapeleille:

Makuuhuone: $60\text{--}80\text{W/m}^2$ — Olohuone: $80\text{--}100\text{W/m}^2$ — Kylpyhuone: $130\text{--}150\text{W/m}^2$.

Nobø NUCS-lämmityskaapeli on pakattu kaapelikelalle, joka helpottaa asennusta mille tahansa alustalle. Sarjaresistiivisessä lämmityskaapelissa on PVC-vaippa ja reilu 3m kylmäliitântäpää yksinkertaisen ja joustavan liitännän saamiseksi kaikkiin termostaatteihin.

Nobø NUCS-lämmityskaapelia suositellaan käytettäväksi betoni- ja ohutrakenteisissa lattialämmityksissä. Lämmityskaapeli voidaan kiinnittää vahvistettuun verkkoon tai se voidaan liimata suoraan palamattomalle alustalle. Käytä aina asianmukaista lämpöeristystä ennenkuin asennat lämmityskaapelin, näin rakennat energiatehokkaan lämmitysjärjestelmän. Lattialämmitystuotteen saa asentaa ainoastaan hyväksytty sähköasentaja.

Suosittellemme käyttämään termostaattiamme NTB-2R, siinä on käyttäjäystävällinen toiminta yksittäin tai yhdessä Nobø Energy Control-ohjausjärjestelmän kanssa. Molemmat käyttötavat täyttävät EcoDesign-direktiivin vaatimukset.



Lämmityskaapeli NUCS18W/m



Malli	Sähkönumero	Teho (W)	EAN	Vastus (Ω)	Paino (kg)	Pituus (m)
NUCS18W-160W-8,5m	81 300 20	160	8590875063184	312,6-326	0,85	8,5
NUCS18W-260W-14,5m	81 300 21	260	8590875063191	193,1-223,6	0,9	14,5
NUCS18W-320W-18,5m	81 300 22	320	8590875063207	157,5-182,3	1	18,5
NUCS18W-420W-24,0m	81 300 23	420	8590875063214	119,2-138	1,15	24
NUCS18W-520W-28,4m	81 300 24	520	8590875063221	96,6-111,8	1,25	28,4
NUCS18W-600W-34,4m	81 300 25	600	8590875063238	97,2-83,9	1,5	34,4
NUCS18W-680W-37,9m	81 300 26	680	8590875063245	73,8-85,4	1,6	37,9
NUCS18W-830W-46,1m	81 300 27	830	8590875063252	60,4-69,9	1,95	46,1
NUCS18W-1000W-57,5m	81 300 28	1000	8590875063269	50,8-58,9	2,35	57,5
NUCS18W-1200W-68,9m	81 300 29	1200	8590875063276	41,8-48,5	3	68,9
NUCS18W-1500W-83,2m	81 300 30	1500	8590875063283	33,1-38,3	3,4	83,2
NUCS18W-1700W-100,4m	81 300 31	1700	8590875063290	29,5-34,2	4,25	100,4
NUCS18W-2200W-122,7m	81 30032	2200	8590875063306	22,8-26,4	5,25	122,7
NUCS18W-2600W-147,6m	81 300 33	2600	8590875063313	19,2-22,3	6,85	147,6

Tekniset tiedot: Nobø NUCS18W/m lämmityskaapeli

Rakenne	Kaksijohtiminen vakiovastuskaapeli
Eristys	Fluoripolymeeri 0,3mm paksuinen
Suojapus	7 tinattua kuparijohdinta Ø 0,3mm + AIPET kelmu
Ulkovaippa	PVC (105°C) - 0,8mm paksu
Kaapelin halkaisija	Ø 4mm - 3m halogeenivapaa kylmäliitospää
Lämpötilakestoisuus	-30 - +70 °C (alin asennusaikainen -5°C)
Maks. teho	18W/m
Käyttöjännite	230V
IP-luokka	IP67
Mekaaninen kestävyys	M1
Minimi taivutussäde	30mm
Itsestään sammuva	Kyllä
Vaipan väri	Punainen



Lisätarvikkeet: NTB-2R Termostaatti



Malli	Valm. tuoten:o	Sähkönumero	GTIN	Mitat ilman pakkausta (mm)	Pakkauksen mitat (mm)	Paino, sis pakk.
Nobø NTB 2R	86000101	8130936	7030690104224	86x86x43	90x90x55	200g