


NOBO

Uuden sukupolven
lämmitysratkaisut

Maailmanluokan pohjoismaisia lämmitysratkaisuja

TUOTELUETTELO 2017



Langaton ohjaus helposti
- älypuhelimella ja tabletilla

www.nobo.fi

UUDEN SUKUPOLVEN LÄMMITYSRATKAISUJA NOBÖLTÄ

Nobö on jo vuosikymmenien ajan ollut sähkölämmityksen johtavia valmistajia innovatiivisten lämmittimiensä ja ohjausjärjestelmiensä ansiosta. Nobö-lämmittimiä on myyty miljoonia kappaleita eri puolilla maailmaa.

Nobö julkistaa nyt pohjoismaiden markkinoille täysin uuden lämmitinratkaisujen ja ohjausjärjestelmien sukupolven, tämä julkistus asettaa standardin tulevaisuuden sähkölämmitysratkaisuille. Nobön uusi termostaattiteknologia yhdistää tasaisen lämmön ja alhaisen energiankulutuksen.

Tuloksena on miellyttävä lämpö ja pienempi sähkölasku.



Tasaisempi lämpötila



Ympäristöystävällisempi



Pienempi sähkölasku
Pieni valmiustilan kulutus <0,5W!



Parempi sisäilma ja
turvallisemmat tuotteet



Etäohjaus internetin välityksellä
mahdollista



Takuu 5 vuotta



Nobö Fronts. 4



Nobö Tops. 8



Nobö Top Glasss. 10




Nobö Energy Controls. 12



Nobö Senses. 18



Tuotetiedots. 21



Asennusmitats. 26




PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ

~

Uuden Nobö FRONT-lämmittimen edeltäjää myytiin yli 3.000.000 kappaletta.

Nobö FRONT on edeltäjänsä vieläkin parempi lämmitin. Lämmittimen tyylikästä ulkonäköä emme ole muuttaneet. Sen sijaan olemme parantaneet lämmittimen sisällä olevaa tekniikkaa. Luonnollisesti Nobö FRONT -lämmitin on haluttaessa liitettävissä langattomaan Nobö Energy Control-ohjausjärjestelmään sekä Nobö Sense ikkuna-anturiin.



Nobö tuo markkinoille
viisi termostaattia.



NSU 1S Elektroninen perustermos-
taatti. Mukavuuslämmön säätö
liukukytkimellä.



NCU 1R Elektroninen perustermos-
taatti. Termostaatin selkeä näyttö
ja sijainti lämmittimen päällä hel-
pottavat sen käyttöä. Mahdollisuus
käyttää langattomasti Nobö Energy
Control-ohjausjärjestelmän kanssa.



NCU ER Elektroninen termostaatti
ilman säätimiä. Käytetään lan-
gattoman Nobö Energy Control
ohjausjärjestelmän kanssa.



NCU 2R Taustavalaistulla näytöllä
varustettu elektroninen termos-
taatti. Selkeä näyttö ja sijainti
lämmittimen päällä helpottavat
sen käyttöä. Mahdollisuus käyttää
langattomasti Nobö Energy Con-
trol-ohjausjärjestelmän kanssa.



NCU-2T Elektroninen termostaatti
taustavalaistulla näytöllä. Ohjel-
moitava viikko-ajastin.

Kattava luettelo valittavista termiostaateista sivulla 23



Pienempi sähkön kulutus ja parempi mukavuus

Lämmittimessä on nyt maksimaalinen säätötarkkuus 0,1 °C sekä valmiustilan pienempi virrankulutus, vain 0,5W. Tämä parantaa käyttömukavuutta ja pienentää valmiustilan sähkön kulutusta.

Hyvä lämmönluovutus

Nobö FRONT on korkalaatuinen yhdistelmälämmitin, joka antaa tasaisen ja miellyttävän lämmön.

Pyöreät muodot

Lämmittimen kulmat ovat ulkonäkö- ja turvallisuussyistä pyöristetyt. Lämmitin on siksi sekä edustava että lapsiturvallinen.

Helppo käyttää

Lämmittimen termostaatti sijaitsee lämmittimen päällä, joten sen käyttö on helppoa.

Sopivan kokoinen

Lämmitin jättää tilaa sekä huonekaluille että verhoille.

Uusi teknologia, parempi talous

Vaihtaessasi vanhat lämmittimet Nobön uuden teknologian lämmittimiin, saat sekä tasaisen että taloudellisen ratkaisun. Säästöpotentialiaali on vielä suurempi, jos samalla otat käyttöön Nobön langattoman Nobö Energy Control-ohjausjärjestelmän sekä Nobö Sense ikkuna-anturin.

Tekniset tiedot:

Korkeus 20 ja 40 cm
Teho 250 – 2000 W
IP24



LAADUN HUIPULLA



Uuden sukupolven lämmitin.
Nobö Top antaa miellyttävää
lämpöä pienillä kustannuksilla.

Lämmittimen tyylikkään etupanelin takana on täysin uutta lämmitinteknologiaa.

Nobö Top on varustettu uudella termostaattiratkaisulla, joka antaa käyttäjälleen tasaisen- ja taloudellisen lämmön. Tämä saavutetaan lämmittimien kyvyllä ylläpitää monia kilpailijoitaan tasaisempaa lämpöä ulkolämpötilan muuttuessa. Aseta haluamasi lämpötila kerran, helppoa ja taloudellista.

Uusi teknologia, parempi talous

Vaihtaessasi vanhat lämmittimet Nobön uuden teknologian lämmittimiin, saat sekä tasaisen että taloudellisen ratkaisun. Säästöpotentiaali on vielä suurempi, jos samalla otat käyttöön Nobön langattoman Nobö Energy Control-ohjausjärjestelmän sekä Nobö Sense ikkuna-anturin.

Tekniset tiedot

Korkeus: 20 cm ja 40 cm

Teho: 250 W - 2000 W

IP24



Nobö tuo markkinoille viisi termostaattia.



NSU 1S Elektroninen perustermos-
taatti. Mukavuuslämmön säätö
liukukytimellä.



NCU 1R Elektroninen perustermos-
taatti. Termostaatin selkeä näyttö
ja sijainti lämmittimen päällä hel-
pottavat sen käyttöä. Mahdollisuus
käyttää langattomasti Nobö Energy
Control-ohjausjärjestelmän kanssa.



NCU ER Elektroninen termostaatti
ilman säätimiä. Käytetään lan-
gattoman Nobö Energy Control
ohjausjärjestelmän kanssa.



NCU 2R Taustavalaistulla näytöllä
varustettu elektroninen termos-
taatti. Selkeä näyttö ja sijainti
lämmittimen päällä helpottavat
sen käyttöä. Mahdollisuus käyttää
langattomasti Nobö Energy Con-
trol-ohjausjärjestelmän kanssa.



NCU-2T Elektroninen termostaatti
taustavalaistulla näytöllä. Ohjel-
moitava viikko-ajastin.

Kattava luettelo valittavista termiostaateista sivulla 23



ÄLYKÄS JA KAUNIS



Älykkäin lämmitin on myös kaunein.

Uusi Nobö Top lämmitin on perinteisen valkoisen värin lisäksi saatavana myös edustavalla värillisellä lasilevyllä varustettuna. Tyylikkään lasilevyn takana on lämmityksen huipputekniikkaa.

Kuten Nobö Top , myös Nobö Top Glass lämmitin voidaan haluttaessa liittää Nobön langattoman Nobö Energy Control ohjausjärjestelmään sekä Nobö Sense ikkuna-anturiin. Näin saat talosi lämmityksen täydellisesti hallintaasi.

Lämmittimen valmiustilan pieni virrankulutus pienentää sähkönkulutusta. Tämä ominaisuus säästää sekä rahaa että luontoa.

Tekniset tiedot:

Korkeus: 24 cm ja 44 cm
Teho: 750 W ja 1000 W
IP24



Valkoinen



Antrasiitti

Nobö tuo markkinoille viisi termostaattia.



NSU 1S Elektroninen perustermos-
taatti. Mukavuuslämmön säätö
liukukytkimellä.



NCU 1R Elektroninen perustermos-
taatti. Termostaatin selkeä näyttö
ja sijainti lämmittimen päällä hel-
pottavat sen käyttöä. Mahdollisuus
käyttää langattomasti Nobö Energy
Control-ohjausjärjestelmän kanssa.



NCU ER Elektroninen termostaatti
ilman säätimiä. Käytetään lan-
gattoman Nobö Energy Control
ohjausjärjestelmän kanssa.



NCU 2R Taustavalaistulla näytöllä
varustettu elektroninen termos-
taatti. Selkeä näyttö ja sijainti
lämmittimen päällä helpottavat
sen käyttöä. Mahdollisuus käyttää
langattomasti Nobö Energy Con-
trol-ohjausjärjestelmän kanssa.



NCU-2T Elektroninen termostaatti
taustavalaistulla näytöllä. Ohjel-
moitava viikko-ajastin.

Kattava luettelo valittavista termiostaateista sivulla 23






OHJAUS MYÖS
INTERNETIN KAUTTA!

ENERGIAN OHJAUS TEHTY HELPOKSI

~

Pienempi energiankulutus ja parempi asuinmukavuus ei ole koskaan ollut helpompi saavuttaa. Langattoman Nobö Energy Control-ohjausjärjestelmän käyttö on nyt mahdollista myös internetin kautta. Lataa älypuhelimkeen tai tablettiin maksuton sovellus.



- Uutta! Ohjaus nyt myös internetin kautta
- Sähkölaitteiden langaton ohjaus
- Helposti ohjelmoitavissa
- Sovellus päivittyy automaattisesti
- Vähentää lämmitysenergian kulu-
tusta jopa 25%

Nobö Energy Control on langaton lämmityksen ohjausjärjestelmä, jonka avulla koko perhe voi helposti ohjata asunnon lämpötilaa älypuhelimien tai tabletin avulla.

Nobö Energy Control on helppo ja nopea asentaa. Käyttöönoton jälkeen voit helposti määrittellä sinulle sopivan säästöohjelman.

Pienempi energiankulutus

Nobö Energy Control mahdollistaa jopa **25%** säästön lämmitykseen käytettävästä energiasta. Kun hallitset lämmittimä, voit helposti ohjata lämpötilaa sen mukaan milloin olet paikalla. Tämän voit tehdä myös internetin kautta.

Näillä voit aloittaa säästämisen

Lisäksi tarvitset nettiyhteyden joko kiinteän tai mobiilin, ethernet-kaapelin liitännällä.



Nobö Energy Control sovellus

Sovelluksen voit maksutta ladata App Store:sta ja Google Play:stä.



Nobö Hub

Nobö-vastaanottimien kanssa käytettävä ohjauskeskus. Ohjataan sovelluksen avulla tabletilla ja älypuhelimella.




Nobö Switch

Nobö Energy Control -järjestelmän yksinkertaiseen ohjaukseen käytettävä kytkinpaneeli.

NÄIN LANGATON NOBÖ ENERGY CONTROL-OHJAUS- JÄRJESTELMÄ TOIMII



Nobö Energy Control sovellus



Nobö Hub liitetään kaapelilla langattomaan lähiverkkoon. Nobö Hub ja älypuhelimessa tai tabletissa oleva Nobö Energy Control-sovellus ovat Wi-Fi-verkon kautta yhteydessä toisiinsa, sekä internet-yhteyden kautta, jos olet wi-fi-verkon kantaman ulkopuolella. Sähkölaitteita Nobö Hub ohjaa langattomasti niissä olevien radiovastaanottimien kautta. Vastaanottimia on erilaisia esim. pistorasiaan laitettava tai jakorasiaan ja keskuksen liitettävä.

Järjestelmää voidaan myös pakko-ohjata Nobö Switch kytkinpaneelin avulla. Nobö Switch hankitaan erikseen.

Järjestelmään voidaan liittää jopa 100 vastaanotinta ja niille yhtä monta ohjelmaa. Nobö Hubin vapaa kantama on yli 100 metriä ja tarvittaessa vastaanottimet toimivat linkkinä, välittäen ohjausyksikön käskyjä kantaman ulkopuolelle.

VASTAANOTTIMET

Nobö Energy Control lähettää viestin vastaanottimiin, joilla ohjataan lämmitystä, valaistusta ja muita sähkölaitteita. Tässä on muutamia esimerkein kuvattu, miten vastaanottimia voi käyttää. Tämän tuoteluettelon lopussa sivulla 22 on kattava luettelo vastaanottimista. Nobö Energy Control sopii myös vanhempiin, 1997 alkaen asennettuihin Nobö Teho- ja Kesto-lämmittimiin sekä vuoden 2000 jälkeen asennettuihin Siemens- ja Dimplex-lämmittimiin.



NCU 1R uusi perustermostaatti radio-vastaanottimella. Säädetarkkuus 0,1 °C. Säästölämpötilan asetus ohjausjärjestelmässä.



Nobö NCU ER termostaattia käytetään Nobön uusissa Nobö Top- (NTE), Nobö Top Glass- (NTG, NTH) Nobö Front- (NFC), lämmittimissä. Termostaatti/vastaanottimessa ei ole säätimiä, sen käyttö edellyttää Nobön Energy Control ohjausjärjestelmän käyttöä.



RCE 700 on pistorasiavastaanotin (10A) pistotulppallisten laitteiden ohjaukseen.




TRB 36 700 on yhdistetty lattia-, huone-termostaatti ja tehonsäädin 16(2) A.




R80 RDC 700 käytetään edellisen sukupolven Nobön lämmittimissä: Teho (C2/C4), Turva Plus (B4), sekä Rondo (P4/P6). Vaihtamalla näihin lämmittimiin tämä termostaatti, voidaan lämmitin jälkikäteen liittää Nobö Energy Control-ohjausjärjestelmään.



2NC9 700 on Siemens / Dimplex Unique, Classic ja Topaz-lämmittimiin asennettava vastaanotin.



Radio ja TV voidaan kytkeä päälle/pois. Kun olet matkalla talo näyttää asutulta



KÄYTÄNNÖLLINEN MAGNEETTI- KOSKETIN IKKUNAAN



Helppoa energiansäästöä

Nobö Sense on langaton paristokäyttöinen ikkuna- tai ovikytkin, joka asettaa lämmittimen jäätymissuojatilaan (7 °C), kun ikkuna tai ovi on auki. Huonetta tuuletettaessa huonelämpötila laskee ja normaalisti lämmittimet toimivat täydellä teholla pitääkseen lämpötilan korkealla. Nobö Sense -kytkimen avulla estät lämmittimiä siirtymästä maksimilämpötilaan huonelämpötilan säilyttämiseksi, näin energiankulutus pienenee merkittävästi. Ikkunan tai oven sulkeutuessa lämmittimet lämmittävät taas normaalisti.

Asennus

Nobö Sense on helppo asentaa, sen mukana toimitetaan erilaisia asennusratkaisuja. Nobö Sense voidaan kiinnittää useimpiin ikkuna- ja ovityyppeihin. Kytkinosa kiinnitetään ovi- tai ikkunakarmiin mukana toimitetuilla ruuveilla. Magneettiosa kiinnitetään runkoon/karmiin mukana toimitettavalla kaksipuolisella teipillä.


Nobö Sense:ä käytetään yhdessä Nobö- ja Dimplex-lämmittimien kanssa. Yhdellä Sensellä voidaan ohjata kymmenen lämmittimiä ja kymmenellä Sensellä voidaan ohjata yhtä lämmitintä.

Tekniset tiedo:

Paristo CR2032:	3V
Kotelointiluokka:	IP20
Radiotaajuus:	868,4 MHz
Katkaisin:	magneettikosketin
Sähkönumero:	81 309 17
Väri:	valkoinen







TUOTETIEDOT



Nobö Energy Control-ohjausjärjestelmä..... s. 22

Nobö termostaatit..... s. 23

Nobö Top ja Front -lämmittien tekniset tiedot s. 24

Lisävarusteet Nobö Front- ja Top lämmittimiin..... s. 25

Asennusmitat ja -ohjeet..... s. 26

Nobö Energy Control-ohjausjärjestelmä

	Tuotekuvaus	Malli	SSTL nro
	Nobö Hub. Nobö Energy Control, langaton lämmityksen ohjausjärjestelmä jota käytetään älypuhelimien tai tabletin kautta. Käyttö Android- tai iOS- laitteilla. Sovelluksen voit ladata App Storesta tai Google Playstä.	Nobö Hub	81 309 00
	Nobö Switch. Nobö Energy Control -järjestelmän yksinkertaiseen ohjaukseen käytettävä paristokäyttöinen kytkinpaneeli. Neljä toimintoa: mukavuus- ja säästölämpö, poissa (loma) sekä normaali (aikaohjelma). Sisäänrakennettu lämpötila-anturi, joka näyttää alueen lämpötilan sovelluksessa.	Nobö Switch	81 309 01
	Nobö Sense ikkuna-anturi. Nobö Sense on langaton paristokäyttöinen ikkuna- tai ovikytkin, joka asettaa lämmittimen jäätyssuojatilaan (7 °C), kun ikkuna tai ovi on auki. Jokainen ikkunakytkin voi ohjata jopa kymmentä lämmitintä ja jokainen lämmitin voi olla yhteydessä jopa kymmeneen ikkunakytkimeen. Nobö Sense toimii suoraan radiovastaanottimella varustettujen termostaattien kanssa.	Nobö Sense MSW	81 309 17
	Relevastaanotin sähkölaitteiden pois/päälle ohjaukseen. Uppoasennus (kaksoiskojerasia, jakorasia tai kytkentärasia) Nimellisvirta 10(4) A. Kontaktorien ohjauksessa suositellaan käytettäväksi apurelettä. Potentiaalivapaa kärki, voidaan käyttää sekä NC- että NO-tilassa. Mitat 53 x 57 x 28mm.	RS 700	81 309 20
	Pistorasia vastaanotin pistotulpallisten laitteiden ohjaukseen. Nimellisvirta 10 (2)A. Voidaan kytkeä sekä NC- että NO-tilassa.	RCE 700	81 309 22
	Relevastaanotin sähkölaitteiden pois/päälle ohjaukseen. Asennus DIN-kiskoon. Nimellisvirta 16(4) A. Kontaktorien ohjauksessa suositellaan käytettäväksi apurelettä. Potentiaalivapaa kärki, voidaan käyttää sekä NC-että NO-tilassa.	RSX 700	81 309 21
	Lattia-, huonetermostaatti ja tehonsäädin/vastaanotin uppoasennukseen. Nimellisvirta 16(2)A. Termostaatissa on sisäänrakennettu lämpötila-anturi. Mahdollisuus liittää ulkopuolinen lattia- tai huonanturi. Lattia-anturi sis. toimitukseen. Mahdollisuus lattialämmön rajoittamiseen +27 °C:een. Haluttu mukavuus- ja säästölämpötila asetetaan termostaatista. Voidaan ohjata Nobö Energy Control-järjestelmän avulla, jolloin haluttu tila ja toiminta-ajat asetetaan Nobö Energy Control -järjestelmässä.	TRB 36 700	81 309 75
	Huonetermostaatti/vastaanotin uppoasennukseen. Ohjaa langattomasti maks. 10 kpl, samassa huoneessa olevia Nobön Safir-lämmittimiä tai R80-TXF 700 termostaatilla varustettuja muita Nobö-lämmittimiä. Haluttu mukavuus- ja säästölämpötila asetetaan huonetermostaatista. Voidaan ohjata HUB:in avulla, jolloin haluttu tila ja toiminta-ajat asetetaan HUB:ssa. Voidaan ohjata mukavuus-, pudotus-, jäätyssuoja- sekä pois-tilaan. Jäätyssuojalämpötila on kiinteä +7 °C. Mittausarvo voidaan kalibroida. Syöttöjännite 230 VAC.	TXB 700	81 309 76
	Huonetermostaatti/vastaanotin pinta-asennukseen. Ohjaa langattomasti maks. 10 kpl, samassa huoneessa olevia Nobön Safir-lämmittimiä tai R80-TXF 700 termostaatilla varustettuja muita Nobö-lämmittimiä. Haluttu mukavuus- ja säästölämpötila asetetaan huonetermostaatista. Voidaan ohjata HUB:in avulla, jolloin haluttu tila ja toiminta-ajat asetetaan HUB:ssa. Voidaan ohjata mukavuus-, pudotus-, jäätyssuoja- sekä pois-tilaan. Jäätyssuojalämpötila on kiinteä +7 °C. Paristokäyttöinen.	TCU 700	81 258 57
	Dimplexin Unique-lämmittimiin asennettava vastaanotin. Mukavuuslämpötila asetetaan lämmittimen termostaatista, ja pudotuslämpötila HUB:ista. Jäätyssuojalämpötila on kiinteä +7 °C Haluttu tila, mahdollinen pudotuslämpötila ja toiminta-ajat asetetaan HUBissa. Termostaatti voidaan ohjata mukavuus-, pudotus-, jäätyssuoja- sekä pois-tilaan.	2NC9 700	81 309 11

Uudet Nobö termostaatit Nobö Front-, Top- ja Top Glass lämmittimiin

	Kuvaus	Malli	SSTL nro
	Elektroninen perustermostaatti. Voidaan tarvittaessa myös liittää Nobo Energy Control-ohjausjärjestelmään. Säädetarkkuus 0,1°C, valmiustilan virrankulutus vain 0,5W. Säästölämpötilan asetus ohjausjärjestelmässä.	NCU 1R	81 309 30
	Taustavalaistulla näytöllä varustettu elektroninen termostaatti. Voidaan käyttää sekä Nobo Energy Control-ohjausjärjestelmän kanssa tai yksinään paikallisesti. Mukavuus- ja säästölämpötila asetetaan termostaatissa ja ohjausjärjestelmässä. Säädetarkkuus 0,1 °C.	NCU 2R	81 309 32
	Elektroninen termostaatti ilman säätimiä. Käytetään langattoman Nobo Energy Control ohjausjärjestelmän kanssa. Säädetarkkuus 0,1 °C, valmiustilan virrankulutus vain 0,5W. Termostaatin aiheeton säätö on estetty siirtämällä säätötoiminnot Nobo Energy Control-ohjausjärjestelmään.	NCU ER	81 309 34
	Taustavalaistulla näytöllä ja viikkokellolla varustettu elektroninen termostaatti. Termostaatissa määritellään ajankohdat mukavuus- ja säästölämmölle.	NCU 2T	81 309 40
	Elektroninen perustermostaatti. Mukavuuslämmön säätö liukukytkimellä.	NCU 1S	81 309 42

Varaosatermostaatit Nobö Teho-, Kesto-, ja Turva Plus-lämmittimiin

	Kuvaus	Malli	SSTL nro
	Termostaatti/vastaanotin Nobö Energy Control järjestelmään. Haluttu mukavuus- ja säästölämpötila asetetaan termostaatista. Haluttu tila ja toiminta-ajat asetetaan Nobö Energy Control järjestelmästä..	R80-RDC 700	81 309 06
	Elektroninen perustermostaatti. Ei lämpötilan pudotusta.	R80-XSC	81 309 08
	Orjayksikkö/vastaanotin Käytetään yhdessä TXB700 tai TCU 700 langattomien huonetermostaattien kanssa. Ohjaus ja lämpötilan asetus tehdään näiden termostaattien kautta	R80 TXF 700	81 309 09
	Elektroninen termostaatti. Vapaasti säädettävä lämpötilan pudotus, langallinen ohjaus. Toimituksessa mukana kytkentärasia ja liitäntäjohto.	R80-ZDC	81 309 10
	Termostaatti/vastaanotin ilman säätimiä. Haluttu tilaa, lämpötila ja toiminta-ajat asetetaan Nobö Energy Control- järjestelmässä.	R80 RXC 700	81 309 07
	Orjayksikkö. Toimituksessa mukana kaksi kytkentärasiaa sekä kaksi liitäntäjohtoa.	R80-SXX	81 309 14

Nobö Front (saatavana myös 400V) IP24

SSTL nro	Tyyppi	Kuvaus	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Syvyys mm	Paino kg
81 305 02	NFC2N 02	Listalämmitin	250	200	525	90	2,1
81 305 05	NFC2N 05	Listalämmitin	500	200	725	90	2,7
81 305 07	NFC2N 07	Listalämmitin	750	200	1025	90	3,8
81 305 10	NFC2N10	Listalämmitin	1000	200	1325	90	4,8
81 305 12	NFC2N 12	Listalämmitin	1250	200	1525	90	5,6
81 305 15	NFC2N 15	Listalämmitin	1500	200	1725	90	6,1

81 305 42	NFC4N 02	Tasolämmitin	250	400	425	90	3
81 305 45	NFC4N 05	Tasolämmitin	500	400	525	90	3,4
81 305 47	NFC4N 07	Tasolämmitin	750	400	625	90	4,2
81 305 50	NFC4N 10	Tasolämmitin	1000	400	725	90	4,5
81 305 52	NFC4N 12	Tasolämmitin	1250	400	925	90	5,9
81 305 55	NFC4N 15	Tasolämmitin	1500	400	1025	90	6,5
81 305 60	NFC4N 20	Tasolämmitin	2000	400	1325	90	8,4

Nobö Front galvanoitu lämmitin (saatavana myös 400V) IP24

SSTL nro	Tyyppi	Kuvaus	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Syvyys mm	Paino kg
81 305 72	NFC2N 02 GALV	Listalämmitin	250	200	525	90	2,1
81 305 75	NFC2N 05 GALV	Listalämmitin	500	200	725	90	2,7
81 305 82	NFC4N 02 GALV.	Tasolämmitin	250	400	425	90	3,0
81 305 85	NFC4N 05 GALV.	Tasolämmitin	500	400	525	90	3,4
81 305 87	NFC4N 07 GALV.	Tasolämmitin	750	400	625	90	4,2
81 305 90	NFC4N 10 GALV.	Tasolämmitin	1000	400	725	90	4,5

Nobö Top (saatavana myös 400V) IP24

SSTL nro	Tyyppi	Kuvaus	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Syvyys mm	Paino kg
81 306 02	NTE2N 02	Listalämmitin	250	200	525	90	1,9
81 306 05	NTE2N 05	Listalämmitin	500	200	725	90	2,6
81 306 07	NTE2N 07	Listalämmitin	750	200	1025	90	3,7
81 306 10	NTE2N 10	Listalämmitin	1000	200	1325	90	4,5
81 306 12	NTE2N 12	Listalämmitin	1250	200	1525	90	5,2
81 306 15	NTE2N 15	Listalämmitin	1500	200	1725	90	5,7
81 306 42	NTE4N 02	Tasolämmitin	250	400	425	90	2,7
81 306 45	NTE4N 05	Tasolämmitin	500	400	525	90	3,5
81 306 47	NTE4N 07	Tasolämmitin	750	400	625	90	4,1
81 306 50	NTE4N 10	Tasolämmitin	1000	400	725	90	4,7
81 306 52	NTE4N 12	Tasolämmitin	1250	400	925	90	5,7
81 306 55	NTE4N 15	Tasolämmitin	1500	400	1025	90	6
81 306 60	NTE4N 20	Tasolämmitin	2000	400	1125	90	6,7

Nobö Top Glass väri: valkoinen (saatavana myös 400V) IP24

SSTL nro	Tyyppi	Kuvaus	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Syvyys mm	Paino kg
81 306 77	NTG2N 07	Listalämmitin	750	240	1020	95	6,2
81 306 80	NTG4N 10	Tasolämmitin	1000	440	820	95	9,6

Nobö Top Glass, väri = antrasiitti (saatavana myös 400V) IP24

SSTL nro	Tyyppi	Kuvaus	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Syvyys mm	Paino kg
81 306 87	NTH2N 07	Listalämm.	750	240	1020	95	6,2
81 306 90	NTH4N 10	Tasolämm.	1000	440	820	95	9,6

Lisävarusteet Front- ja Top lämmittimiin**Verhosuojat**

SSTL nro	Tyyppi	Kuvaus
81 310 70	ACB C-042	Verhosuoja 425mm leveään lämmittimeen
81 310 71	ACB C-052	Verhosuoja 525mm leveään lämmittimeen
81 310 72	ACB C-062	Verhosuoja 625mm leveään lämmittimeen
81 310 73	ACB C-072	Verhosuoja 725mm leveään lämmittimeen
81 310 74	ACB C-092	Verhosuoja 925mm leveään lämmittimeen
81 310 75	ACB C-102	Verhosuoja 1025mm leveään lämmittimeen
81 310 76	ACB C-112	Verhosuoja 1125mm leveään lämmittimeen
81 310 77	ACB C-132	Verhosuoja 1325mm leveään lämmittimeen
81 310 78	ACB C-152	Verhosuoja 1525mm leveään lämmittimeen
81 310 79	ACB C-172	Verhosuoja 1725mm leveään lämmittimeen

Jalat

81 004 03	FS20	Jalkapari 20 cm
81 004 08	FS40	Jalkapari 40 cm

Suojakannet


81 309 61	 Kansi Switch	Kytkimen suojakansi, muovia
81 309 62	 Kansi RU	Termostaatin suojakansi, muovia

Liitäntäjohdot

81 309 52	Liitäntäjohto K Lk II 1300	Liitäntäjohto Lk II, kaksinapainen pistoke, 1,3m
81 309 54	Liitäntäjohto K Lk II 1900	Liitäntäjohto Lk II, kaksinapainen pistoke, 1,9m

Asennusmitat ja -ohjeet


Lämmittimien syvyys 90mm (Top Glass 95mm), sisältäen seinäkiinnikkeet.



Teho W	A mm	B mm	C mm
250	425	138	150
500	525	163	200
750	625	163	300
1000	725	213	300
* 1000	775	238	300
1250	925	263	400
1500	1025	213	600
2000	1125	263	600
2000	1325	363	600
2400	1425	213	1000







* - - - - - = Nobö Top Glass

Nobö Front ja Nobö Top



Teho W	A mm	B mm	C mm
250	525	163	200
500	725	213	300
* 750	975	188	600
750	1025	213	600
1000	1325	363	600
1250	1525	263	1000
1500	1725	363	1000

* - - - - - = Nobö Top Glass





Glen Dimplex Nordic AS on ISO sertifioitu yritys,
ISO 9001 (laatu) ja ISO 14001 (ympäristö)

Lämmittimet voidaan maksutta kierrättää
elektroniikkajätettä vastaanottavilla
jätteenkäsittelyasemilla.



Glen Dimplex Nordic kuuluu irlantilaiseen **Glen Dimplex Group** konserniin, joka on maailman suurin sähkölämmitys-
tuotteiden valmistaja ja toimittaja. Nobö-tuotemerkin omistava
Glen Dimplex Nordic on norjalainen yritys, joka kehittää,
valmistaa ja myy energiatehokkaita tuotteita ja ratkaisuja
lämmitykseen ja asumismukavuuteen. Glen Dimplex Nordicilla
on myyntiyhtiöt Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa
sekä vientiä yli 25 maahan ympäri maailmaa. Pääkonttori
sijaitsee Stjördaalissa, lähellä Trondheimia Norjassa.

Glen Dimplex Nordicilla on kaksi vahvaa tuotemerkkiä:
Nobö ja **Dimplex**.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Oy Glen Dimplex Nordic Ab
Mestarintie 30
06150 PORVOO

Puh: **020 7768 300**
Lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 7,02snt/min (alv 24%)
Matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17snt/min (alv 24%)

mail@glendimplex.fi
www.glendimplex.fi
www.dimplex.fi
www.nobo.fi