

Ohjausrele NZB



Ohjaussignaalin langaton lähetys RF-vastaanottiin

NZB lähettää radiosignaalin ohjausyksiköihin vastaanottaessaan **päälle / pois** -signaalin 230 V AC -ohjausjohtimen kautta.

NZB :tä käytetään langallisen lämpötilan ohjaussignaalin välittämiseen Nobø-lämmittimille ja termostaateille. Voit hallita jopa kymmentä laitetta yhdellä NZB: llä. Jos sinun on ohjattava useampaa kuin kymmentä laitetta, on asennettava lisää NZB: itä.

Ihanteellinen parakkien, mökkien, sähkölämmityksen saneerauskohteiden ja muiden huoneiden tai rakennusten lämpötilojen langallisiin pudotusohjauksiin.

Tyypilliset ohjaussignaalit: Kotona-Poissa-ohjauskytkimet, keskusohjausjärjestelmät, avainkorttikytkimet, läsnäoloilmaisimet, kellokytkimet, GSM-relekytkimet jne. Suora pariliitos Nobø-vastaanottimien kanssa tehdään painamalla NZB:n painiketta ja kytkemällä lämmittimen tai termostaatin virtakytkin ON-asentoon. Soveltuvat vastaanottimet ovat: ohjausyksikkö NCU 2R ja termostaatti NTB 2R.

Jos NZB:tä käytetään NCU 1R: n kanssa, voidaan vain mukavuuslämpöä säätää lämmittimessä, säästölämpötilaksi on tehtaalla asetettu 16°C. Säättääksesi säästölämpötilaa voit käyttää Nobø HUB- tai Nobø Orion 700 -laitetta. Normaalikäytössä NZB: tä ei kuitenkaan voida käyttää yhdessä Nobø HUB: n tai Orion 700: n kanssa yhteisten vastaanottimien ohjaamiseen.

NZB:tä voidaan käyttää yhdessä Nobø Sense -tunnistimen kanssa. NZB käynnistyy virtakatkoksen jälkeen automaattisesti uudelleen ohjaussignaalin mukaisessa tilassa.

Käyttötilan osoitus merkkivalolla.

Ohjausrele NZB

Nimi	Kuvaus	Tuoten:o	Sähkönumero	EAN n:o
NZB	Ohjaussignaalin langaton lähetys RF -vastaanottiin	86100101	81 309 18	7030690108222

Ohjaava signaali 230V OFF: NZB ohjaa paritetut lämmittimien ohjausyksiköt "mukavuustilaan".

Ohjaava signaali 230V ON: NZB ohjaa paritetut lämmittimien ohjausyksiköt "säästötilaan".

NZB:tä ei voida käyttää samassa yhteydessä Nobø HUBin tai Nobø Orion EC 700 kanssa.

Sitä voidaan käyttää yhdessä Nobø Sensen kanssa, jossa Nobø Sense:llä on 1. vuoro.

TECHNICAL DATA

Jännite	230 VAC
Vastaanottimien maks. lukumäärä:	10 kpl
Signaalin jännite	230V On/Off
Signaalin ulostulo	RF Säästö/Mukavuus
Kotelointiluokka	IP 20
Eristystaso	LkII
Mitat (KxLxS)	44x44x20mm
Paino	26g
Takuuaika	5 vuotta
Taajuus	868,4MHz
Maks. valmiustilan teho	0,5 W
Väri	Valkoinen

Keskitetty ohjausjärjestelmä

