

# PIKAVALINTAOPAS; LATTIALÄMMITYKSET

## NVENT RAYCHEM T2BLUE-10

- Saneerauskohteet
- 10 W/m
- Pyöreä Ø 5,5 mm
- Rakennekorkeus 10–20 mm
- 230 V



T2Blue-10 Pakkaus ei sisällä termostaattia

| Snro      | Pituus                                                                          | Teho (W) | Pinta-ala<br>100 w/m <sup>2</sup> |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| 81 714 72 | 20 m                                                                            | 200 W    | 2,0 m <sup>2</sup>                |
| 81 714 73 | 30 m                                                                            | 305 W    | 3,0 m <sup>2</sup>                |
| 81 714 74 | 40 m                                                                            | 400 W    | 4,0 m <sup>2</sup>                |
| 81 714 75 | 50 m                                                                            | 505 W    | 5,0 m <sup>2</sup>                |
| 81 714 76 | 60 m                                                                            | 605 W    | 6,0 m <sup>2</sup>                |
| 81 714 77 | 70 m                                                                            | 700 W    | 7,0 m <sup>2</sup>                |
| 81 714 78 | 80 m                                                                            | 805 W    | 8,0 m <sup>2</sup>                |
| 81 714 79 | 90 m                                                                            | 890 W    | 9,0 m <sup>2</sup>                |
| 81 714 81 | 101 m                                                                           | 1010 W   | 10,0 m <sup>2</sup>               |
| 81 714 83 | 121 m                                                                           | 1215 W   | 12,0 m <sup>2</sup>               |
| 81 714 85 | 142 m                                                                           | 1420 W   | 14,2 m <sup>2</sup>               |
| 81 714 87 | 160 m                                                                           | 1600 W   | 16,0 m <sup>2</sup>               |
| 81 714 89 | 180 m                                                                           | 1800 W   | 18,0 m <sup>2</sup>               |
| 81 714 91 | 200 m                                                                           | 2000 W   | 20,0 m <sup>2</sup>               |
| 81 690 08 | Korjauspakkaus T2Blue/ T2QuickNet /CeraPro/ T2Green lämpö/lämpö tai lämpö/kylmä |          |                                   |

## NVENT RAYCHEM QUICKNET 90

- Saneerauksiin, joissa on vähän korotusvaraa
- 90 W/m<sup>2</sup>, 230 V
- Pyöreä Ø 3,5 mm.
- Rakennekorkeus 3–5 mm
- Uudistunut rakenne: mm. tarttuvampi liima. Korvaa 81 710 XX -tuotteen.



QuickNet 90 Pakkaus ei sisällä termostaattia

| Snro      | Maton koko                                                                 | Teho (W) | Pinta-ala (m <sup>2</sup> ) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| 81 711 51 | 0,5x2 m                                                                    | 90 W     | 1,0 m <sup>2</sup>          |
| 81 711 52 | 0,5x3 m                                                                    | 135 W    | 1,5 m <sup>2</sup>          |
| 81 711 53 | 0,5x4 m                                                                    | 180 W    | 2,0 m <sup>2</sup>          |
| 81 711 54 | 0,5x5 m                                                                    | 225 W    | 2,5 m <sup>2</sup>          |
| 81 711 55 | 0,5x6 m                                                                    | 275 W    | 3,0 m <sup>2</sup>          |
| 81 711 56 | 0,5x7 m                                                                    | 320 W    | 3,5 m <sup>2</sup>          |
| 81 711 57 | 0,5x8 m                                                                    | 360 W    | 4,0 m <sup>2</sup>          |
| 81 711 58 | 0,5x9 m                                                                    | 410 W    | 4,5 m <sup>2</sup>          |
| 81 711 59 | 0,5x10 m                                                                   | 455 W    | 5,0 m <sup>2</sup>          |
| 81 711 60 | 0,5x12 m                                                                   | 545 W    | 6,0 m <sup>2</sup>          |
| 81 711 61 | 0,5x14 m                                                                   | 630 W    | 7,0 m <sup>2</sup>          |
| 81 711 62 | 0,5x16 m                                                                   | 725 W    | 8,0 m <sup>2</sup>          |
| 81 711 63 | 0,5x18 m                                                                   | 800 W    | 9,0 m <sup>2</sup>          |
| 81 711 70 | 0,5x20 m                                                                   | 915 W    | 10,0 m <sup>2</sup>         |
| 81 711 72 | 0,5x24 m                                                                   | 1100 W   | 12,0 m <sup>2</sup>         |
| 81 690 08 | Korjauspakkaus QuickNet/T2Blue/CeraPro/T2Green lämpö/lämpö tai lämpö/kylmä |          |                             |

## NVENT RAYCHEM T2BLUE-20

- Paksumpaan valuiin
- 20 W/m
- Pyöreä Ø 5,5 mm
- Rakennekorkeus 30–50 mm
- 230 V



T2Blue-20 Pakkaus ei sisällä termostaattia

| Snro      | Pituus                                                                        | Teho (W) | Pinta-ala<br>100 w/m <sup>2</sup> |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| 81 714 55 | 11 m                                                                          | 205 W    | 2,2 m <sup>2</sup>                |
| 81 714 56 | 14 m                                                                          | 285 W    | 2,9 m <sup>2</sup>                |
| 81 714 57 | 18 m                                                                          | 360 W    | 3,6 m <sup>2</sup>                |
| 81 714 58 | 21 m                                                                          | 435 W    | 4,4 m <sup>2</sup>                |
| 81 714 59 | 28 m                                                                          | 575 W    | 5,8 m <sup>2</sup>                |
| 81 714 60 | 35 m                                                                          | 720 W    | 7,2 m <sup>2</sup>                |
| 81 714 61 | 43 m                                                                          | 845 W    | 8,5 m <sup>2</sup>                |
| 81 714 62 | 50 m                                                                          | 980 W    | 9,8 m <sup>2</sup>                |
| 81 714 63 | 57 m                                                                          | 1130 W   | 11,3 m <sup>2</sup>               |
| 81 714 64 | 63 m                                                                          | 1270 W   | 12,7 m <sup>2</sup>               |
| 81 714 65 | 71 m                                                                          | 1435 W   | 14,4 m <sup>2</sup>               |
| 81 714 66 | 86 m                                                                          | 1710 W   | 17,1 m <sup>2</sup>               |
| 81 714 67 | 101 m                                                                         | 2015 W   | 20,2 m <sup>2</sup>               |
| 81 714 68 | 115 m                                                                         | 2300 W   | 23,0 m <sup>2</sup>               |
| 81 690 08 | Korjauspakkaus T2Blue/T2QuickNet /CeraPro/T2Green lämpö/lämpö tai lämpö/kylmä |          |                                   |

## NVENT RAYCHEM CERAPRO

- Saneerauksiin, joissa on vähän korotusvaraa
- 11 W/m
- Pyöreä Ø 3 mm
- Rakennekorkeus 3-5 mm
- Sis. kiinnitysjärjestelmän ja kelan.
- 230 V



CeraPro

| Snro      | Pituus | Teho (W) | Pinta-ala (m <sup>2</sup> ) |
|-----------|--------|----------|-----------------------------|
| 81 690 10 | 14 m   | 160 W    | 1,0 - 1,5                   |
| 81 690 12 | 21 m   | 240 W    | 1,5 - 2,5                   |
| 81 690 14 | 28 m   | 320 W    | 2,0 - 3,0                   |
| 81 690 16 | 35 m   | 400 W    | 2,5 - 4,0                   |
| 81 690 23 | 43 m   | 475 W    | 3,0 - 5,0                   |
| 81 690 25 | 57 m   | 635 W    | 4,0 - 6,0                   |
| 81 690 27 | 71 m   | 800 W    | 5,0 - 7,5                   |
| 81 690 29 | 100 m  | 1140 W   | 7,5 - 11,0                  |

### R-NRG-DM



SNRO 26 154 23

### R-GREEN-LEAF



SNRO 26 154 26

### R-SENZ



SNRO 26 154 27

### R-SENZ WIFI



SNRO 26 154 28

## NVENT RAYCHEM T2GREEN-5

- Matalaenergiatalot, passiivitalot jne.
- 5 W/m
- Pyöreä Ø 5,5 mm
- Rakennekorkeus 15-30 mm
- 230 V



### T2Green-5 Pakkaus ei sisällä termostaattia

| Snro      | Pituus                                                                        | Teho (W) | Pinta-ala<br>50 W/m² |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| 81 718 20 | 15 m                                                                          | 65 W     | 1,3 m²               |
| 81 718 21 | 20 m                                                                          | 110 W    | 2,2 m²               |
| 81 718 22 | 25 m                                                                          | 160 W    | 3,2 m²               |
| 81 718 23 | 35 m                                                                          | 180 W    | 3,6 m²               |
| 81 718 24 | 40 m                                                                          | 230 W    | 4,6 m²               |
| 81 718 25 | 50 m                                                                          | 245 W    | 4,9 m²               |
| 81 718 26 | 60 m                                                                          | 340 W    | 6,8 m²               |
| 81 718 27 | 70 m                                                                          | 360 W    | 7,2 m²               |
| 81 718 28 | 85 m                                                                          | 425 W    | 8,5 m²               |
| 81 718 29 | 100 m                                                                         | 490 W    | 9,8 m²               |
| 81 718 30 | 115 m                                                                         | 560 W    | 11,2 m²              |
| 81 690 08 | Korjauspakkaus QuickNet/T2Blue/CeraPro/T2Green<br>lämpö/lämpö tai lämpö/kylmä |          |                      |

### T2Red ja Reflecta Itsesäätyvä lämmitysjärjestelmä

| Snro      | Nimitys               | Kuvaus                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04 308 60 | T2Red                 | Itsesäätyvä lämpökaapeli, 5-15 W/m                                                                                                            |
| 04 309 91 | JLP                   | Jatkospakkaus syöttökaapeliin ja loppupääte, ETL ja T2Red                                                                                     |
| 04 309 90 | T2KLP                 | Rasiaan kytkentä- ja loppupäätepakkaus, ETL ja T2Red                                                                                          |
| 04 309 93 | T2JATKO               | Lämpökaapeli/lämpökaapeli jatko, ETL ja T2Red                                                                                                 |
| 81 713 03 | Reflecta-pakkaus 3 m² | Eriste/alumiinilevy (3,12 m²).<br>10 kpl Reflecta-levyjä sekä 6 kpl kääntölevyjä                                                              |
| 81 715 01 | Reflecta-pakkaus 1 m² | Eriste/alumiinilevy (0,944 m²).<br>3 kpl Reflecta-levyjä sekä 2 kpl kääntölevyjä                                                              |
| 81 713 06 | Reflecta-kääntölevy   | Kääntölevy, 6 kpl                                                                                                                             |
| 81 713 12 | Reflecta-liimaerä     | Reflecta-liimaerän riittävyys: Kun liimataan levyt alustaan, noin 12-18 m². Kun liimataan sekä levyt alustaan että laatat pintaan, noin 6 m². |
| 81 713 13 | Reflecta-P-Fix        | Tartuntaprimeri 3kg / 18 m²                                                                                                                   |

## Suomi

Puh 0800 11 6799 (suomenkielinen palvelukeskus)  
salesfi@nvent.com  
nVentthermal.fi

## Termostaattit

### R-NRG-DM



SNRO 26 154 23

### R-GREEN-LEAF



SNRO 26 154 26

### R-SENZ



SNRO 26 154 27

### R-SENZ WIFI



SNRO 26 154 28

| Snro      | Nimitys                     | Kuvaus                                         |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| 26 154 23 | R-NRG-DM                    | Digitaalinen lattialämmitys-termostaatti, IP21 |
| 26 154 26 | R-GREEN-LEAF-EU             | Digitaalinen lattialämmitys-termostaatti, IP21 |
| 26 154 27 | R-SENZ                      | Digitaalinen lattialämmitys-termostaatti, IP21 |
| 26 154 28 | R-SENZ WIFI                 | Digitaalinen lattialämmitys-termostaatti, IP21 |
| 26 154 32 | R-SENZ-ACC-IP44GASKET*      | Tiiveyttä voidaan parantaa luokkaan IP44.      |
| 26 154 33 | R-SENZ-ACC-METALFRONT       | Hopeanvärinen keskiölevy                       |
| 26 154 34 | R-SENZ-ACC-ANTHRACITE-FRONT | Antrasiitin värinen keskiölevy                 |
| 26 154 35 | U-ACC-PP-14-SENSOR-N10K     | Vara-anturi                                    |
| 81 720 93 | Anturiputki                 | Anturiputki 2,5 m                              |

\*Tiiveyttä voidaan parantaa luokkaan IP44 käyttämällä R-SENZ-ACC-IP44GASKET -tiivistettä. Huomio! Soveltuu ainoastaan nVent RAYCHEM mustan design-etukannen kanssa.

## NVENT RAYCHEM T2RED JA REFLECTA

- Säästää energiaa
- Reflecta lisäeristää
- Nopein asentaa
- Turvallinen käyttää kaikenlaisilla lattioilla
- T2Red Ø 8,5 mm
- Rakennekorkeus: Reflecta 13 mm sis. T2Red lämpökaapelin, 230 V



### Sähkösuojaus T2Red:

Maks 100 m, 10A @ +20°C (60 m, 10A @ +0°C)



Myönnämme kaikille RAYCHEM lattialämmitys-tuotteillemme 12 vuoden Total Care -takuun. Lattialämmitystermostaateille 12 vuoden tuotetakuu. 20 vuoden Total Care -takuu on voimassa, mikäli asennuksen suorittaa RAYCHEM Certified PRO-asentaja. Lattialämmitystermostaateille 20 vuoden tuotetakuu.



nVent.com

Tehokas merkituotevalikoimamme:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER