

PST SANEERAUSMATTO

PST SANEERAUSMATTO

PST saneerausmatot ovat erinomainen ratkaisu silloin kun lämmitettävä alue on selkeä. PST saneerausmatoissa on erittäin hyvä ja pitävä liimapinta jonka ansiosta saneerausmaton asentaminen on erittäin nopeaa ja helppoa.

TEKNISET TIEDOT

- 2-johdin vakiovastuskaapeli
- halkaisija 3mm , pyöreä muoto
- liitosjohdon pituus 3m
- PST saneerausmaton teho 100W/m²
- max. lämpötila 65 astetta
- 230 V AC
- Lämpömaton asennusleveys leveys on 50 cm
- Erittäin hyvä liima
- 10 vuoden takuu



KÄYTTÖKOHTEET

Saneerattavat betoni- ja levyrakenteiset lattiat.

Tuote nro	Tyyppi	Käyttöala m ²	Pituus (m)	Teho (W)	Ωtot
02 800 60	SANEERAUSMATTO PST 100/0,6	0,6	1,2	60	881,7
02 801 00	SANEERAUSMATTO PST 100/1	1	2	100	529,0
02 801 80	SANEERAUSMATTO PST 100/1,8	1,8	3,6	180	293,8
02 802 20	SANEERAUSMATTO PST 100/2,2	2,2	2,4	220	240,5
02 802 90	SANEERAUSMATTO PST 100/2,9	2,9	5,8	290	182,4
02 804 10	SANEERAUSMATTO PST 100/4,1	4,1	8,2	410	129,0
02 804 60	SANEERAUSMATTO PST 100/4,7	4,6	9,2	460	115,0
02 805 60	SANEERAUSMATTO PST 100/5,6	5,6	11,2	560	94,5
02 808 20	SANEERAUSMATTO PST 100/8,2	8,2	16,4	820	64,5
02 810 00	SANEERAUSMATTO PST 100/10,2	10,2	20,4	1020	51,9
02 812 00	SANEERAUSMATTO PST 100/11,8	11,8	23,6	1180	44,8
02 818 00	SANEERAUSMATTO PST 100/17,9	17,9	35,8	1790	29,6

SANEERAUSMATOT



KIMAT - saneerausmaton rakenne on suunniteltu asentajaa ajatellen: asennusverkkoon liimattu erittäin ohut päättävä lämmityskaapeli eli vain yksi liitoskaapeli, verkossa valmiina kiinnityслиima. Yksinkertaista, helppoa ja nopeaa.

KIMAT - lämmitysmatosta löydät joka kohteeseen sopivan tehon ja koon varastovalikoimastamme.

TEKNISET TIEDOT

- 2-johdin vakiovastuskaapeli
- saneerausmattojen leveys 50cm
- halkaisija 3.0 mm
- liitosjohto 2.5m
- johdineristys PEX, kaksoiseristetty
- kytkentäjännite 230V AC
- saneerausmattoa saatavana 75W/m² ja 120W/m²
- toimitetaan asennusvalmiina tuotepakettina
- 10 vuoden takuu lattia-asennuksissa



KÄYTTÖKOhteET

Osittain varaava ja suora lattialämmitys saneerauksissa, puu- ja kipsilevylattioissa.



SSTL nro	Tyyppi	Käyttöala m ²	Leveys cm	Teho (W)	Vastusarvo Ω toler.
81 752 01	KIMAT 75/1 m2	1	50	75	670-780
81 752 02	KIMAT 75/2 m2	2	50	150	335-390
81 752 03	KIMAT 75/3 m2	3	50	225	220-260
81 752 04	KIMAT 75/4 m2	4	50	300	165-195
81 752 05	KIMAT 75/5 m2	5	50	375	133-156
81 752 06	KIMAT 75/6 m2	6	50	450	112-130
81 752 08	KIMAT 75/8 m2	8	50	600	83-97
81 752 10	KIMAT 75/10,5 m2	10,5	50	790	64-74
81 752 32	KIMAT 120/2 m2	2	50	240	209-242
81 752 34	KIMAT 120/4 m2	4	50	470	107-124
81 752 36	KIMAT 120/6,3 m2	6,3	50	760	66-77
81 752 38	KIMAT 120/8,5 m2	8,5	50	975	52-60
81 752 40	KIMAT 120/10,5 m2	10,5	50	1300	39-45
81 752 43	KIMAT 120/13 m2	13	50	1550	32-38