



EOS SteamRock II Basic

Höyrygeneraattori höyryhuoneisiin. Koti- sekä ammattikäyttöön.

SteamRock II Basic on premium-tason höyrygeneraattori höyryhuoneita varten. Suunniteltu aktiiviseen ammattikäyttöön kestävällä rakenteella sekä pitkäikäisillä vastuksilla. Sisältää integroidun automaattisen kalkinpoistojärjestelmä, joka alentaa ylläpitokustannuksia.

Ominaisuudet:

- Tasainen höyryntuotto myös kohteissa, joissa on epäsuosiollinen käyttöveden vedenlaatu.
- Kestävä rakenne aktiiviseen käyttöön – vahvistettu vesisäiliö ruostumattomasta teräksestä erikseen vaihdettavilla pitkäikäisillä vastuksilla.
- Nopeasti säädettävä tehovalinta 3 kW portailla käyttökohteessa.
- Kuivakäyntisuoja, automaattinen sammutus ylikuumenemisesta.
- Huoltoystävällinen rakenne nopealla pääsillä komponentteihin.
- Integroitu automaattinen kalkinpoistojärjestelmä sekä automaattinen vedenpoisto.
- Sisältää höyryn poistoaukon, messinkiliittimen poistoaukkoon sekä vesiletkun.
- Esiasennetulla virtapistokkeella, CEKON-tyyppinen pistoke.
- Laadukkaasti valmistettu Saksassa.

Tekniset tiedot:

Kotelo:	Valkoista muovia, helppo asentaa
Lämmitysjärjestelmä:	Sähköinen (vastukset), paineeton
Vesisäiliö:	Ruostumaton teräs, vahvistettu rakenne
Ohjaus:	Erillinen ohjausjärjestelmä (lisävarusteena). Suosituksena: EOS Econ S2
Puhdistus:	automaattinen kemikaalinen kalkinpoisto (vaatii nestemäisen kalkinpoistoaineen, ei sisälly toimitukseen, saatavana lisätarvikkeena)
Teho:	Tyyppi 9: 3 / 6 / 9 kW Tyyppi 18: 3 / 6 / 9 / 12 / 15 / 18 kW
Sähköliitännät:	400 V 3N AC 50 Hz
Vesi sisään:	3/4", kylmä vesi sisään, 2 - 8 baaria
Höyry ulos:	1 1/4" ulkokierre (messinkiliitos mukana)
Mitat (L x K x S):	670 x 460 x 350 mm
Asennus:	Seinäasennus, liitännät pohjassa



Sisältyvät liittimet:

- Höyrynpoisto optimoidulla höyrynohjaimella turvallisen höyryn tuottamiseksi
- Erityinen kaksiosainen messinkiliitin höyryputken liittämiseen – mahdollistaa nopean putkiston jälki-irrotuksen, Ø35 mm.
- Vesiletku (ei kuvassa)

Sisältää kalkinpoistojärjestelmän:

- 5 litran säiliö kalkinpoistoaineelle
- Tasointuri tasonsäätöä varten
- Integroitu pumppu generaattorin sisällä
- Automaattinen kalkinpoisto
- Pidentää huoltoväliä
- Pidentää höyrystimen käyttöikää

CE EAC MADE IN GERMANY

