



Tehokas tilan yläosan ilman UV-C-desinfiointi (CM)

SM345C 4xTUV PLS 9W HFM

4 kpl - HF Matchbox - Valkoinen ja musta - 38 W - 230 V

Philipsin tilan yläosan ilman desinfiointiin tarkoitettu kattoasennettava UV-C-valaisin on osa Philipsin vastaavien tuotteiden sarjaa ja se on suunniteltu välikattoon asennettavaksi moniin eri käyttökohteisiin. Valaisin on tarkoitettu käytettäväksi matalissa tiloissa, joissa UV-C-säteet jakautuvat pääasiassa vaakasuuntaisesti laitteen korkeudella ja sen yläpuolella. Säteilyn leviämistä hallitaan erikoissuunniteltujen heijastimien ja häikäisysojien avulla. Siten varmistetaan ilmamäärän desinfiointi samalla, kun sen alla olevien käyttäjien turvallisuudesta ja päivittäisten toimintojen jatkuvuudesta pidetään huolta. Laitetta voidaan käyttää kaikkina aikoina myös ihmisten läsnäollessa.

Rajoitukset ja turvallisuus


- VAARA: Riskiryhmä 3:n UV-tuote. Kuten kaikki desinfiointijärjestelmät, UV-C-lamput ja -laitteet on asennettava oikein ja niitä on käytettävä oikealla tavalla. Suora altistuminen UV-C-säteilylle voi olla vaarallista, ja se saattaa aiheuttaa iholla palovamman kaltaisen reaktion sekä vahingoittaa vakavasti sarveiskalvoa.
- Koska UV-C-säteily on näkymätöntä, tilan yläosan ilman desinfiointiin tarkoitetun UV-C-valaisimen asennuksessa on huomioitava asianmukaiset varotoimet, jotta UV-C-valaisinta voidaan käyttää turvallisesti. Tilan yläosan ilman desinfiointiin tarkoitetut UV-C-valaisimet on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan järjestelmässä, jossa on asianmukaiset, asennus- ja/tai käyttöohjeissa määritetyt turvavarusteet.
- Suora altistuminen UV-C-säteilylle on vaarallista. Philipsin UV-C-laitteita saavat myydä vain valtuutetut kumppanit, ja niiden asennus on annettava ammattilaisten tehtäväksi tarkkojen turvallisuus- ja lakisäädösten mukaisesti. UV-C-tuotteitamme ei ole tarkoitettu käyttökohteisiin tai toimintoihin, joissa ne voivat aiheuttaa kuoleman, henkilövahinkoja ja/tai ympäristöhaittoja.

Tuotetiedot

Tehokas tilan yläosan ilman UV-C-desinfiointi (CM)


Yleistä tietoa	
Valonlähteiden määrä	4 [4 kpl]
Valonlähteen valokeilan kulma	- °
Liitäntälaitteiden määrä	4 yksikköä
Liitäntälaitte	HFM [HF Matchbox]
Optiikan tyyppi	L [Lamellisäle]
Valaisimen valokeilan hajautus	-
Ohjauskäyttöliittymä	-
Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen
kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	-
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-
Takuuaika	1 vuosi
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	38
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 3 @ 200mm to EN62471
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Käyttö ja sähkötiedot	
Ottojännite	230 V
Syöttötaajuus	50 Hz
Kytkevävirta	13 A
Syttymisaika	0,11 ms
Tehokerroin (min.)	0.64
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	Alumiini
Optiikan materiaali	Alumiini
Asennuslaite	Uppoasennuskehikko
Kokonaispituus	595 mm
Kokonaisleveys	595 mm
Kokonaiskorkeus	155 mm

Väri	Valkoinen ja musta
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	155 x 595 x 595 mm (6.1 x 23.4 x 23.4 in)
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP20 [Sormisuojaus]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]
UV	
UV-C-säteily	0,335 W
UV-C-säteilyn määrä 2 metrin etäisyydellä	11,44
UV-C-säteilyn määrä 20 senttimetrin etäisyydellä	137,2
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Ottoteho alussa	38 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%
Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	+10 ... +40 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Tq	
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869690444200
Tilaustuotteen nimi	SM345C 4xTUV PLS 9W HFM
EAN/UPC – tuote	8718696904442
Tilauskoodi	90444200
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
SAP-materiaali	919206000021
Nettopaino (kappale)	7,500 kg



Tehokas tilan yläosan ilman UV-C-desinfiointi (CM)

Mittapiirros



UV-C disinfection devices

