

Eaton Ellipse PRO UPS

650/850/1200/1600 VA



Ellipse Pro -mallisarja



LCD-näyttö

Varmistaa sähkönsyötön esim:

- Työasemille
- Verkkolaitteille
- Oheislaitteille



Energiatehokasta sähkönsuojausta työasemille

- Ellipse PRO:n LCD-näytöltä saa selkeät reaaliaikaiset tilanne- ja mittatiedot. Myös UPS-asetusten konfigurointi on helppoa tehdä näytön kautta.
- EcoControl-toiminnolla sammutetaan automaattisesti oheislaitteiden virrat, kun päälaite on kytketty pois päältä. Näin voidaan säästää jopa 20 % energiakustannuksissa.
- Automatic Voltage Regulation (AVR) -tekniikka korjaa välittömästi jänniteheilahtelut akkukäyttöön siirtymättä, joka mahdollistaa työskentelyn tietokoneella huolimatta sähköverkossa esiintyvistä ali- tai ylijännitteistä.
- Ellipse PRO:n ylijännitetekniikka on IEC 616431-1 standardin mukainen. Tämä ominaisuus suojaa myös datayhteyksiä kuten puhelinta/faxia/modeemia/internetiä ja Ethernetiä ylijännitepiikeiltä.

Helppo liittää ja asentaa

- Ellipse PRO UPS on saatavana neljällä sukopistorasialla (650/850 mallit) tai kahdeksalla sukopistorasialla (1200/1600 mallit), joihin voidaan liittää helposti useimmat tietokoneet ja oheislaitteet. IEC-mallit ovat myös tilattavissa.
- Litteän muotonsa vuoksi Ellipse PRO voidaan asentaa mihin tahansa toimistoympäristöön. Asennusvaihtoehtoina ovat UPS pystyasennossa, pöydän alla, vaaka-asennossa näytön alla, 19" räkissä (optiona 2U kiinnityssarja) ja seinään kiinnitettynä (optiona kiinnityssarja).
- Ellipse PRO UPSissa on USB-portti ja USB-kaapeli. Eaton UPS Companion-ohjelmisto CD ROM mahdollistaa turvallisen, hallitun alasajon sähkökatkon pitkittyessä, energiakulutuksen mittauksen ja UPS-asetuksien konfiguroinnin.

Mielenrauhaa hyvillä ominaisuuksilla

- Kolmen vuoden takuu myös akustolle.
- Automaattiset akkustetit säännöllisin välein antavat ajoissa varoituksen akustonvaihtotarpeesta.
- Helposti vaihdettava akusto pidentää UPSin käyttöikää.



Powering Business Worldwide

Eaton Ellipse PRO UPS

1 3 pistorasiaa ylijännitesuojalla ja akustovarmistuksella, 1 pistorasia vain ylijännitesuojauksella

2 1 EcoControl -pistorasia

3 Puhelin, internet ja Ethernet -suoja

4 USB-portti

5 Vaihdeakut

6 Virtakatkaisijan reset-painike



Eaton Ellipse PRO 650



Eaton Ellipse PRO 1600

1 4 pistorasiaa ylijännitesuojalla ja akustovarmistuksella

2 4 pistorasiaa ylijännitesuojauksella

3 2 EcoControl -pistorasiaa (1200/1600 mallit)

4 Puhelin, internet ja Ethernet -suoja

5 USB-portti

6 Vaihdeakut

7 Resetointipainike (sulakekatkaisin)

Tekniset tiedot	650	850	1200	1600
Tehot (kVA/kW)	650 VA / 400 W	850 VA / 510 W	1200 VA / 750 W	1600 VA / 1000 W
Sähköiset ominaisuudet				
Teknologia	Line-interactive (AVR: booster ja fader)			
Tulojännitealue	165 V - 285 V (säädettävissä 150 V - 285 V)			
Lähtöjännite	230 V (säädettävissä 220 V - 230 V - 240 V)			
Taajuus	50-60 Hz automaattinen			
Liitännät				
Pistorasioiden määrä	4	4	8	8
Pistorasiaa ylijännitesuojalla ja akustovarmistuksella/ Pistorasiaa ylijännitesuojalla a	3 / 1	3 / 1	4 / 4	4 / 4
Ominaisuudet				
Näyttö	LCD-näyttö (UPS-tila ja mittaustiedot, UPS-asetuksien konfigurointi)			
EcoControl (automaattinen oheislaitteiden sammutus)	Kyllä, 15% energiansäästö	Kyllä, 15% energiansäästö	Kyllä, 20% energiansäästö	Kyllä, 20% energiansäästö
Ylijännitesuojaus	Ylijännitetekniikka IEC 616431-1 standardin mukainen			
Akut				
Tyypillinen varakäyntiaika 50 ja 70% kuormalla*	9 / 5 min	9 / 5 min	9 / 5 min	9 / 5 min
Akustonhallinta	Automaattinen akustotesti, syväpurkauksen esto, kylmästartti mahdollinen, vaihdettavat akut			
Kommunikaatio				
Kommunikaatioportti	USB-portti (kaapeli mukana)	USB-portti (kaapeli mukana)	USB-portti (kaapeli mukana)	USB-portti(kaapeli mukana)
Ohjelmisto	Eaton UPS Companion CD ROM (mahdollistaa hallitun alasajon, energiakulutuksen mittauksen ja UPS-asetuksien konfiguroinnin			
Datalinjan suojaus	Puhelin/fax/modeemi/internet ja Ethernet			
Standardit				
Turvallisuus ja EMC	IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB report, CE mark			
Ylijännitesuojaus	IEC 61643-1			
Mitat K x L x S ja paino				
Mitat K x L x S	260 x 82 x 285 mm	260 x 82 x 285 mm	275 x 82 x 390 mm	275 x 82 x 390 mm
Paino	6.6kg	7.3kg	9.9kg	11.3kg
Asiakaspalvelu ja tekninen tuki				
Takuu	3 vuoden takuu akusto mukaanlukien. .			
* Varakäyntiajat ovat ohjeellisia ja voivat vaihdella laitteen, kokoonpanon, akuston käyttöiän, lämpötilan, ym. mukaan.				
Sähkönumerot	650	850	1200	1600
Sukopistorasiat	8417381	8417383	8417385	8417387
Lisävarusteet				
19" rakkikiinnityssarja (2U)	8417301	8417301	8417301	8417301
Seinäkiinnityssarja	8417302	8417302	8417302	8417302

