



Sorptiokuivain ASE 200/ASE 300

Kuivaimissa ASE 200/ASE 300 on vahva ja kestävä kotelo, ja ne sopivat erinomaisesti vesivahinkojen kuivaamiseen, rakennusten kuivaamiseen ja kuivavarastointiin.

Niissä on energiatehokas ECODRY-roottori ja yhteinen puhallin prosessi- ja regenerointi-il-malle. ASE 200/ASE 300:ssa on sisäänrakennettu, säädettävä hygrostaatti (helppo säätää) ja yhdistelmälaskuri (kW ja käyttöaika) kustannusten ja käyntiaikojen valvontaan. Kuivaimet ovat erittäin vakaita neljän kumivaimentimen (kestävät kulutusta eivätkä värjää) ansiosta. Taitettava kahva helpottaa siirtämistä.



Tuote-edut

- Optimoitu maksimaaliselle veden absorptiolle eri olosuhteissa
- Erittäin suorituskykyinen roottori metallisili-kaattipinnoitteella
- Dynaaminen, turvallinen ja itsesäätyvä PTC-lämmityselementti
- Erittäin tehokas ECODRY-roottori
- Yhdistelmälaskuri (kW ja käyttöaika)
- Helppo suodattimen vaihto
- Energiatehokas radiaalipuhallin
- Säädettyä hygrostaatti
- Pinottavissa, myös käytön aikana
- Helppo siirtää
- Taitettava kahva
- Neljä kulutuksenkestävää kumijalkaa lattia-asennukseen
- Ruostumaton teräs



Tekniset tiedot

	ASE 200	ASE 300
Tuotenro	EB13429	EB12166
Käyttöjännite	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Kaapelin pituus	5 m	5 m
Kotelointiluokka	IP23	IP23
Kuivailmavirta	210 m ³ /h	300 m ³ /h
Regenerointi-ilmavirta	110 m ³ /h	110 m ³ /h
Kapasiteetti 20 °C, 60 % RH	18,75 kg/24 h	25,7 kg/24 h
Kapasiteetti (l/kWh)	1,13 l/kWh	1,05 l/kWh
Kapasiteetti (kWh/l)	0,89 kWh/l	0,97 kWh/l
Roottorin mitat (ø/syvyys) (mm)	200/60	260/50
Roottorin kierrosnopeus	30 r/h	30 r/h
Käyttöalue	-10 – 35 °C	-10 – 35 °C
Käyttöalue (RH)	10–95 %	10–95 %
Äänitaso	48 dB(A)	57 dB(A)
Kotelon mitat (K x L x S) mm	260 x 290 x 325	323 x 335 x 360
Paino	14 kg	18 kg
Ilmansuodatin (suodatintyyppi)	G3	G3