


Fresh

Kanavapuhallin DF160

Art. Nr 433016
LVI-nro 8013241
Snro 8502505



• **Suuri kapasiteetti** • **Korkea paine** • **Hiljainen** • **Helppo asentaa**

- **Suuri kapasiteetti**
- **Korkea paine**
- **Hiljainen**
- **Helppo asentaa**

Kompakti ja tehokas kanavapuhallin parantamaan asunnon ilmanvaihtoa. Asennetaan rakennuksen yläpohjaan.

Tekniset tiedot

Sijoitus	Kanavapuhallin
Max. ilmanpaine (Pa)	300
Vapaapuhallus (m ³ /h)	414
[ProductMeasurementOneM]	45
Äänitaso (3 m) - dB(A)	34,5
Virrankulutus (W)	65
Jännite (V)	230V AC
Sähkönsyöttö	[1Phase]
Moottorin tyyppi	AC
Suojausluokka	IP 44
[ProductHeatOutput]	65
Tuotteen leveys (mm)	244
Tuotteen korkeus (mm)	287
Tuotteen syvyys (mm)	190
Materiaali	Galvanoitu teräs
Etim koodi	EC001148

Kuvaus

Asennetaan rakennuksen yläpohjaan. DF-kanavapuhallin on valmistettu galvanoidusta teräksestä ja siinä on sisäänrakennettu moottori. Mukana tulee 1 kiinnike asennusta varten sekä 2 kanavaliitintä.

DF-kanavapuhaltimessa on taaksepäin kaartuvat siivet ja huoltovapaat laakerit sekä integroitu termostaatti. Kanavapuhallin ei sovellu käytettäväksi kanavassa, jossa on merkittävä määrä pölyä, räjähtäviä aineita, haitallisia kaasuja, nokea tai vastaavia aineita.

Suuri teho mahdollistaa kanavapuhaltimen käytön

vaativissa kohteissa. Korkean kapasiteetin ansiosta DF-puhallin kestää suurta painetta ja se soveltuu pitkiin ilmanvaihtokanaviin. DF-puhalltimen nopeutta ja tehoa voidaan ohjata lisätuotteena myytävällä tehonsäätimellä, jolla voidaan ohjata useitakin kanavaan asennettuja DF-puhaltimia, mikäli puhaltimien yhteenlaskettu nimellisvirta on pienempi kuin säätimen nimellisvirta. DF-kanavapuhallin on kosteudelta suojattu ja se on hyväksytty käytettäväksi myös märkätiloissa.

Pakettiin kuuluu: DF-puhallin, asennuskiinnike ja 2 kpl kanavaliitintä.

Lisätarvikkeet



**Back draught
shutter DF160**

430029



**Kierrosnopeussäädin
30-100%**

195318



**Kosteudensäädin
40-80%**

195326



**Lämpötilasäädin
5...30°C**

195328



**Supply Air
valve TMLS
D160**

PDVS160



**Supply Air
valve TMLS
D160**

451618



**Poistoilmaventtiili
FMLS D160,
valkoinen**

DVS160



**Poistoilmaventtiili
FMLS D160,
valkoinen**

451617



**Rör
ljuddämpande
D160x600**

581403



**Kanalisolering
D160x50x10000**

ISOS50-160



**Kanalisolering
D160x50x10000**

395060