

Fresh

Kanavapuhallin TF100

Art. Nr 430102
LVI-nro 8013231
Snro 8502508



- **Kompakti muoto ja koko**
- **Suuri kapasiteetti**
- **Kolme nopeutta**
- **Irrotettavissa puhdistusta varten**
- **Helppo käyttää ja huoltaa**

TF100 kanavapuhallin sopii sekä tulo- että poistoilmaan ja se voidaan asentaa pysty- tai vaakasuoraan.

Toiminnot

B

Tekniset tiedot

Sijoitus	Kanavapuhallin
Max. ilmanpaine (Pa)	200
Vapaapuhallus (m ³ /h)	0
Äänitaso (3 m) - dB(A)	21, 24, och 27
Virrankulutus (W)	0
Jännite (V)	230V AC
Sähkönsyöttö	[1Phase]
Eristysluokka	II
Moottorin tyyppi	AC
Suojausluokka	IP 44
Tuotteen leveys (mm)	298
Tuotteen korkeus (mm)	230
Tuotteen syvyys (mm)	175
Materiaali	Muovi
Etim koodi	EC001148

Kuvaus

Puhaltimeen on merkitty nuoli, joka kertoo ilmavirran kulkusuunnan. TF-puhaltimessa on kolme säädettävää nopeutta, joita voidaan säätää esimerkiksi huonetermostaatin avulla.

Kuvaus / käyttö

Irrotettava aksiaalipuhallin takaa suoran ja tehokkaan ilmavirtauksen ilmanvaihtokanavassa. Tuuletin on helppo puhdistaa avattavan tuulettimen alustan ansiosta kanavan sisällä. Puhallin sopii sekä tulo- että poistoilman käyttöön ja se voidaan asentaa pysty- tai vaakasuoraan.

HUOM! Puhallinta ei saa käyttää jos takka tai leivinuuni on käytössä, eikä räjähdysriskin aineen ollessa kanavien lähettyvillä. Tuloilma ei saa ylittää + 40 C.

Asennus

Puhallin voidaan asentaa vaaka- tai pystysuoraan kanavaan. Kiinnitä puhallin seinään tai muuhun sopivaan rakenteeseen. On suositeltavaa, että kanavan pituus ennen puhallinta on vähintään noin 1 metri. Asennettaessa TF-puhallinta pystysuoraan on kanavan aukko varustettava

verkolla tai vastaavalla estämään irtonaisia hiukkasia tai vettä pääsemästä puhallinmoottoriin. Yhdistä kanava toiseen, riippuen käyttötarpeesta. Varmista, että asennus on vakaa.

Huolto

Puhaltimet on puhdistettava kerran vuodessa optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi. Ennen puhdistusta puhallin on katkaistava virrasta ja avattava. Puhdistus tapahtuu avaamalla kiinnittimet molemmilla puolilla puhallinta. Puhallin on avattuna helppo puhdistaa kostealla liinalla tai vastaavalla.

Takuu

Puhaltimella on viiden vuoden takuu valmistusvirheille. Reklamaatiot käsitellään jälleenmyyjän kautta.

Ympäristö ja kierrätys

Tuote on merkitty WEEE-symbolilla, joka osoittaa, ettei tuotetta saa heittää pois kotitalousjätteen mukana vaan se on jätettävä kierrätykseen.

Lisätarvikkeet



Kierrosnopeussäädin
30-100%

195318



Kosteudensäädin
40-80%

195326



Lämpötilasäädin
5...30°C

195328



Supply Air
valve TMLS
D100

451024



Poistoilmaventtiili
FMLS D100

DVS100



Poistoilmaventtiili
FMLS D100

451023



Round pipe
1000

841100



Ventilationstape
PVC 50mm x
10m

840123



Kanavaputken
pikaliitin Ø60-
165mm, 2 kpl

361255



Ventilation
ducting
102x3000 alu

381030



Rör
ljuddämpande
D100x600

581401



Taipuisa
kanava
Ø105x1500

361015