

Sivukanavapuhallin SCX

5 eri kokoa. Käyttövalmis yksikkö

SCX- puhallin on varustettu äänenvaimentimella, moottorisuojalla, kantokahvalla, 10m kaapelilla, suodattimella sekä letkuyhteellä.

1-vaihe pistotulpalla, 3-vaihe vaihekääntäjällä.

Rakennekuivauksiin tai muihin toimenpiteisiin joissa tarvitaan liikuteltavaa yksikköä.



Tekniset tiedot

Malli	Yhde mm	Maks. ilmamäärä 125mbar paineella m³/h	Nimellisteho kW	Jännite V	Nimellisvirta A	Paino kg
SCX10C-055S	51	55	0,55	230	4,0	24
SCX20A-110S	51	90	1,1	230	7,9	31
SCX20C-150S	51	120	1,5	230	8,7	33
SCX30A-220T	63	170	2,2	400	4,6	44
SCX30C-300T	63	210	3,0	400	6,5	48

SAB

Sivukanavapuhallin varustettuna äänenvaimennuslaatikolla, moottorisuojalla, kaapelilla, ampeerimittarilla ja käyttötuntimittarilla.

Välikattojen kuivaukseen, eristykseen tai veden imemiseen (vaatii vedenerottimen).

