



Tilausnimike
PD 360/24 Slave valkoinen

Tilausnumero
EM10425127

EAN-koodi
4015120425127



Lyhyt kuvaus:

- "Slave"-läsnäoloilmaisin "Master"-läsnäoloilmaisimen tunnistusalueen laajentamiseen, 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen
- Halkaisijaltaan jopa 24 m:n kantomatalla edullinen järjestelmäajennus jopa 9 lisälaitteella
- Soveltuu ihanteellisesti **asennettavaksi suuriin, kork. 10 m:n korkeuksiin**, kuten urheiluhalleihin, varastohalleihin jne.
- Kaikki parametrit asetetaan "Master"-ilmaisimessa, "Slave"-ilmaisin tunnistaa liikkeen ja ilmoittaa nämä edelleen "Masterille"
- Vakiomalli upotettavana laitteena valkoisella peitesuojuksella ja Design-renkaalla IP 20
- Universaali pintapistorasia IP 54 ja 2-kertainen johdon kalvoläpivienni (lisävaruste)
- Pistoliittimet kaksoistoiminnolla läpikulkujohdotusta varten
- Powerboxista ja liitettävästä anturista koostuva rakennussarjajärjestelmä
- Powerboxin asennus/liittäminen - maalaustöiden valmistuttua voidaan anturi yksinkertaisesti pistää paikoilleen
- Suuri langoitustila Powerboxin vähäisen rakennekorkeuden ansiosta
- "Slave"-ilmaisimen liittäminen on mahdollista seuraaviin läsnäoloilmaisimiin:
 - PD 360i/8
 - PD 360i/24
 - PD 360i/käytävä
 - PD 360i/24 DIM
 - PD 360i/24 DIMplus

Tekniset tiedot:

Verkköjännite	230 V ~, 50 Hz
Tehontarve n.	0,4 W
Tunnistusalue	360°
Kantomatka	halkaisija n. 24 m, asennuskorkeuden allessa 3 m
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Kotelointiluokka	IP 20 uppoasennusversiona, IP 54 pintapistorasialla (tilattava erikseen)
Suojausluokka	II
Tarkastusmerkki	TÜV Süd
Kotelon materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Mitat n.	korkeus 60 mm, Ø 140 mm
Farbvarianten	valkoinen, lähes kuin RAL 9010

Lisävaruste


- EM10425400 - Pintapistorasia IP 54 valkoinen



Tilausnimike
PD 360/24 Slave valkoinen

Tilausnumero
EM10425127

EAN-koodi
4015120425127



Mitat [mm]

