


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Linergy Riviliitin Riviliitin 10mm² jousi harmaa

Sähkönumero:
1973663

NSYTRR102

! Myyntiaika päättyy pian: 30.6.2024

GTIN-koodi: 3606480532832

! Tuotanto lopetetaan

Tuotetiedot

Alue	Linergy
Tuotenimi	Linergy TR
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Liitäntäyksikkö
Laitteen Lyhytnimi	TRR
Lisävarusteen / Erillisosan Luokka	Liitäntä lisävaruste
Liitinpalan Tyyppi	Läpipäästö
Liitinpalan Taso	1
Asennustapa	Klipattava
Poikkileikkaus	10 mm ²
Pituus	71,5 mm
Väri	Harmaa
Määrä Per Pakkaus	Setti 50 kpl

Täydentävät tiedot

Leveys	10,2 mm
Korkeus	50,5 mm
Kytkenä - Liittimet	1 x Jousiliitin: Upstream 1 x Jousiliitin: Downstream
Number Of Connections	2
Liitinten Asento	Yläosa
Mittaustulojen Lukumäärä	2
Poikkipinta-Ala	0,2...10 mm ² , Taipuisa Ilman 0,2...16 mm ² , Kiinteä Kaapelin päätteellä 0,5...10 mm ² , Taipuisa Kaapelin päätteellä 0,2...16 mm ² , Kiinteä Ilman
Johtimen Kuorintapituus	18 mm
Työkalun Tyyppi	Liitos: Talttapää ruuvimeisseli Irroitus: Talttapää ruuvimeisseli
[Ue] Käyttöjännite	600 V CSA 800 V EN/IEC 60947-7-1 600 V cURus
[In] Nimellisvirta	57 A EN/IEC 60947-7-1 65 A CSA 65 A cURus

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Materiaali	Polyamiidi 6/6: Eristävä kotelo Kupariseos: Liitin ja ruuvi Kupariseos: Yhdistävä linkki Kromi-nikkeliterästä: Jousi
Dielektrinen Menetys	0,01 1 MHz IEC 60250 0,01 1 MHz VDE 0303-T4
Dielektrisyysvakio	3,7 1 MHz
Resistiivisyys	10000 MΩ.m IEC 60093 10000 MΩ.m VDE 0303-T30
Pinnankestävyys	1000 GΩ IEC 60093 1000 GΩ VDE 0303-T30
Hiipivä Vastus	500 CTI (> 400 kB) IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
Liekin Sammutuskyky	V0, paksuus0,8 mm UL 94
Tuotteen Paino	25,3 g
Sarjan Soveltuvuus	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pakkaus Spacial Kaedra Pragma TeSys
Tuotteen Soveltuvuus	Tilavat kaapit

Ympäristötiedot

Tuote Sertifiointi	VDE CSA GL DNV cURus ATEX LR EAC IEC-Ex
Läpilyöntilujuus	1000 V IEC 60243-1
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-40...130 °C IEC 60216-1 -40...130 °C VDE 0304-T21

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	27 cm
Package 1 Weight	24 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	50
Package 2 Height	5 cm
Package 2 Width	7 cm
Package 2 Length	27 cm
Package 2 Weight	1,27 kg

Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	400
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	10,663 kg

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	PL
-------------	----

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓

Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓

Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓

Ei Elohopeaa

✓

RoHS-Vapautuksen Tiedot

Kyllä

✓

Halogeenittomista Muoviosista Koostuva Tuote

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille