

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Väylämoduuli Ethernet, Verkon segmentointi, 4 x RJ45

Sähkönumero:

2816012

TMSES4

GTIN-koodi: 3606489604233

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Modicon M262
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Älykäs viestintämoduuli

Täydentävät tiedot

Sarjan Soveltuvuus	Modicon M262
Virrankulutus	200 mA 24 V
Number Of Module Per Plc	1 maximum per logic controller 1 maximum per motion controller
Ethernet-Portti	10/100/1000 BASE-TX - 4 RJ45
Palvelut	Self speed adaptation (10-100-1000 Mbits) Half or full duplex Autocrossing (MDIO)
Verkkopalvelut	Verkkopalvelin
Viestintäpalvelu	Ethernet/IP -adapteri DHCP-asiakas IEC VAR ACCESS Modbus TCP -serveri SNMP asiakas/palvelin FTP asiakas/palvelin SQL-asiakas Lähetä ja vastaanota sähköpostia ohjaimelta joka perustuu TCP/UDP-kirjastoon Verkkopalvelin OPC UA -palvelin DNS-asiakas MQTT SNTP TLS
Kommunikointiprotokolla	ETHERNET
Paikallisilmaisu	PWR: 1 LED (Vihreä) MOD STS: 1 LED ETH: 1 LED
Asennuslusta	Top hat -tyyppi TH35-15 Kisko IEC 60715 Top hat -tyyppi TH35-7.5 Kisko IEC 60715 Levy tai paneeli kiinnityssarjan kanssa
Leveys	60 mm
Korkeus	100 mm
Syvyys	88,3 mm

Ympäristötiedot

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Standardit	UL 61010-1 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-1 CSA C22.2 No 61010-2-201 CSA C22.2 Nro 213 ANSI/ISA 12-12-01 IEC 61131-2 -
Tuote Sertifiointi	CE CULus RCM EAC (vireillä) Achilles
Suojaus Sähköstaattisia Purkauksia Vastan	4 kV Liittimessä IEC 61000-4-2 8 kV Ilmassa IEC 61000-4-2
Suojaus Elektromagneettisia Kenttiä Vastan	10 V/m 80 MHz...1 GHz IEC 61000-4-3 3 V/m 1,4 GHz...2 GHz IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz...3 GHz IEC 61000-4-3
Nopeiden Transienttien Kesto	2 kV IEC 61000-4-4 (Sähkölinjoille) 1 kV IEC 61000-4-4 (Ethernet-linja) 1 kV IEC 61000-4-4 (Sarjaliikenne) 1 kV IEC 61000-4-4 (Input) 1 kV IEC 61000-4-4 (Transistorilähtö)
Suojaus Johtuvia Häiriöitä Vastan	10 V 0.15...80 MHz IEC 61000-4-4 3 V 0.1...80 MHz Marine specification (LR, ABS, DNV, GL) 10 V spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
Sähkömagneettinen Emissio	Johtuvat päästöt - testitaso: 120...69 dBµV/m QP (Sähkölinjoille)10...150 kHz IEC 55011 Johtuvat päästöt - testitaso: 63 dBµV/m QP (Sähkölinjoille)1,5...30 MHz IEC 55011 Säteilevät päästöt - testitaso: 40 dBµV/m A30...230 kHz IEC 55011 Johtuvat päästöt - testitaso: 79...63 dBµV/m QP (Sähkölinjoille)150...1500 kHz IEC 55011 Säteilevät päästöt - testitaso: 47 dBµV/m A230...1000 MHz IEC 55011
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-20...60 °C Vaakasuora asennus -20...50 °C Pystyasennus
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C
Suhteellinen Kosteus	10...95 %, Ilman kondensiota (Toiminta) 10...95 %, Ilman kondensiota (Varastossa)
Ip Suojausluokka	IP20
Epäpuhtausaste	2
Operointikorkeus	0...2000 m
Varastointikorkeus	0...3000 m
Tärinänkestoisuus	3.5 mm 2...8,4 Hz päällä Symmetrinen kisko 1 gn 8,4...200 Hz päällä Symmetrinen kisko 3.5 mm 2...8,4 Hz päällä Paneeliasenteinen 1 gn 8,4...200 Hz päällä Paneeliasenteinen
Iskunkestävyys	15 gn 11 ms

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10,4 cm
Package 1 Width	11,8 cm
Package 1 Length	16,9 cm
Package 1 Weight	522,0 g

Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,9 kg

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	ID
-------------	----

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

☒ Ei Pvc-Muovia

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot

Dimensions Drawings

Side and Front Views

