

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



TransferPacT Active automaattinen syötönvaihtokytkin, LCD, 40A, 2P, 100A runko

Sähkönumero:
3658400

TA10D2L0403TPE

GTIN-koodi: 3606481065469

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	TransferPacT
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Automatic transfer switch
Laitteen Sovellus	Change source of supply
Napojen Tyyppi	2P
Verkon Tyyppi	AC
Verkon Taajuus	50/60 Hz
Kuorman Kytkeä	Screwed
Asennustapa	Kiinteä
Verkon Liityntä	Screwed
Kosketinasennon Ilmais	Kyllä
[Icm] Nimellinen Oikosulku Kytkeäkapasiteetti	15 kA Vain katkaisija 400 V AC 50 Hz 75 kA ylösvirtaus suojakatkaisijalla 400 V AC 50 Hz
Soveltuu Pääkytkimeksi	Kyllä

Täydentävät tiedot

Siirtokytkinluokka	PC
Yhteystietojen Lukumäärä	3
Signaalikoskettimien Asettelu	1 NO + 2 NC 1 NC + 2 NO 2 NO
Utilization Category	AC-33B
[Ue] Käyttöjännite	230 V AC 50/60 Hz
Ohjauksen Tyyppi	4 push-buttons
Toimintatila	Automaattinen Käsi käyttöinen
Näytön Tyyppi	LCD screen
Asennusalusta	Laatta DIN-kisko
Lukitusvaihtoehtojen Kuvaus	Riippulukolla lukittavissa OFF asentoon
Nimellinen Vastuu	Uninterrupted
[Ui] Eristysjännite	Switch: 800 V Controller: 500 V
[Uimp] Syöksyjännitekesto	Switch: 6 kV Controller: 6 kV
[Ie] Nimelliskäyttövirta	40 A

Vastuuvapauslauseke: Tämä asiakirja ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Mekaaninen Lukitus	Mekaanisella ristiinlukituksella
Mekaaninen Kestävyys	8000 Syklit
Liitännän Pinniväli	18 mm
[Icw] Terminen Lyhytaikainen Kestovirta	5 kA aikana 0.1 s
Korkeus	145 mm
Leveys	306 mm
Syvyys	94 mm
Tuotteen Paino	3,4 kg
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	40 A 60 °C

Ympäristötiedot

Standardit	IEC 60947-6-1
Tuote Sertifiointi	CE CB CCC
Ip Suojausluokka	Etulevy: IP40 auto mode Kotelon sisällä: IP20 manual mode
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastotaessa	-35...85 °C
Epäpuhtausaste	3

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	13,6 cm
Package 1 Width	21,1 cm
Package 1 Length	36,7 cm
Package 1 Weight	3,2 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot