

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Automaattinen syötönvaihtokytkin, TransferPacT Active Automatic, LCD-HMI, 250A, 3P, 400V

Sähkönumero:

3658485

TA25D3L2504TPE

GTIN-koodi: 3606485953212

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	TransferPacT
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Automatic transfer switch
Laitteen Sovellus	Change source of supply
Napojen Tyyppi	3P
Verkon Tyyppi	AC
Verkon Taajuus	50/60 Hz
Kuorman Kytcentä	Screwed
Asennustapa	Kiinteä
Verkon Liityntä	Screwed
Kosketinasennon Ilmais	Kyllä
[Icm] Nimellinen Oikosulku Kytcentäkapasiteetti	30 kA Vain katkaisija 400 V AC 50 Hz 330 kA ylösvirtaus suojakatkaisijalla 400 V AC 50 Hz
Soveltuu Pääkytkimeksi	Kyllä

Täydentävät tiedot

Siirtokytkinluokka	PC
Yhteystietojen Lukumäärä	3
Signaalikoskettimien Asettelu	1 NO + 2 NC 1 NC + 2 NO 2 NO
Utilization Category	AC-33B
[Ue] Käyttöjännite	400 V AC 50/60 Hz
Ohjauksen Tyyppi	4 push-buttons
Toimintatila	Automaattinen Käsi käyttöinen
Näytön Tyyppi	LCD screen
Asennus alusta	Laatta
Lukitusvaihtoehtojen Kuvaus	Riippulukolla lukittavissa OFF asentoon Padlock in SI / SII position
Nimellinen Vastuu	Uninterrupted
[Ui] Eristysjännite	Switch: 800 V Controller: 500 V
[Uimp] Syöksyjännitekesto	Switch: 8 kV Controller: 6 kV
[Ie] Nimelliskäyttövirta	250 A

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Mekaaninen Lukitus	Mekaanisella ristiinlukituksella
Mekaaninen Kestävyys	10000 Sykiä
Liitännän Pinniväli	35 mm
Paikallisuusilmaisuus	Virta päällä: LED-indikaattori (Vihreä) Hälytys: LED-indikaattori (Punainen)
[Icw] Terminen Lyhytaikainen Kestovirta	10 kA aikana 0,5 s 15 kA aikana 0.1 s
Korkeus	341 mm
Leveys	370 mm
Syvyys	185,8 mm
Tuotteen Paino	13,1 kg
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	250 A 60 °C

Ympäristötiedot

Standardit	IEC 60947-6-1
Tuote Sertifiointi	CE CB CCC
Ip Suojausluokka	Etulevy: IP40 auto mode Kotelon sisällä: IP20 manual mode
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C
Epäpuhtausaste	3

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	73,000 cm
Package 1 Width	60,000 cm
Package 1 Length	80,000 cm
Package 1 Weight	28,000 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot