

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Jäähdytin seinäasennettava, Climasys CU, 1k2W, 230V, 50/60Hz, IP55

Sähkönumero:

3458444

NSYCU1K2DG

GTIN-koodi: 3606486055076

Tuotetiedot

Alue	ClimaSys
Tuotenimi	CU
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Jäähdytysyksikkö
Mounting Type	Sivu
Installation	Sisätilat Sivu
Tuotteen Kohde	For enclosure
Asennustapa	Ruuveilla
Supply Voltage	230 V AC 50/60 Hz, 1 vaihe
Rated Power	1200 W
Jäähdytysteho	1200 W 50/60 Hz L35-L35 1050 W 50/60 Hz L35-L50

Täydentävät tiedot

Korkeus	1000 mm
Leveys	405 mm
Standardit	EN/IEC 220...240 V AC 50 Hz
Syvyys	225 mm
[In] Nimellisvirta	6,0 A
Syöksyvirta	16 A
Tehonkulutus W	700 W 50/60 Hz, L35-L35 790 W 50/60 Hz, L35-L50
Energiatehokkusaste	1,8
Ohjauksen Tyyppi	Electronic controller
Lämpötilan Asetusalue	20...50 °C 50/60 Hz
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	Kaapin sisällä: 20...50 °C 50/60 Hz Kaapin ulkopuolella: 5...55 °C 50/60 Hz
Noise Level	72 dB
Paine	30 bar
Flow Rate	Sisäinen piiri: 850 m3/h 50/60 Hz Ulkoinen piiri: 1200 m3/h 50/60 Hz
Tuotteen Paino	39 kg
Jäähdytyskaasun Tyyppi	R134a (0,255 kg)
Type Of Filter	Optional external circuit filter

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Suojaustyyppi	Katkaisija suojaus: pienoisjohdonsuojakatkaisin (MCB)
Suojaustyyppi	Yliämpösuojaus: T 15 A Oikosulkusuojaus (magneettinen):
Materiaali	Teräs
Väri	Harmaa (RAL 7035)

Ympäristötiedot

Tuote Sertifiointi	UL IEC
Direktiivit	2006/42/EC - machinery 2014/30/EU - EMC-yhteensopivuus 2011/65/EU - RoHS
Standardit	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN/IEC 63000:2018 EN 14511
Ip Suojausluokka	IP55 IEC 60529 (Sisäisessä piirissä) IP24 IEC 60529 (Ulkoisessa piirissä)

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	103 cm
Package 1 Width	43,5 cm
Package 1 Length	27,5 cm
Package 1 Weight	42,8 kg
Unit Type Of Package 2	PAL
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	117,4 cm
Package 2 Width	120 cm
Package 2 Length	80 cm
Package 2 Weight	281,8 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot