



Harmony Kosketinelementti XESD2201 3s

Sähkönumero:
2362573 XESD2201

GTIN-koodi: 3389110644005

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XAC
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Kosketinlohko
Komponentin Nimi	XESD
Sähköisen Piirin Tyyppi	Virtapiiri
Kosketinlohkon Käyttö	Yksinopeus
Kosketinlohkon Tyyppi	Kaksois
Ohjainpään Tyyppi	2 jousipalautus
Tuotteen Soveltuvuus	XACB
Mekaaninen Lukitus	Mekaanisella ristiinlukituksella
Koskettimen Tyyppi Ja Rakenne	3 NO
Napojen Tyyppi	3-napaa
Lohkon Asennus	Asennettu etulevyyn
Koskettimen Toiminta	Momenttitoiminto

Täydentävät tiedot

KytKentä - Liittimet	Ruuviliitännät, 1 x 2,5 mm² Kaapelinpäätteellä tai ilman Ruuviliitännät, 2 x 1,5 mm² Kaapelinpäätteellä tai ilman
Vaakasuuntaiset Kiinnityskeskukset	40 mm
Mekaaninen Kestävyys	1000000 Syklit
[Ithe] Konventionaalinen Suljettu Lämpövirta	20 A
[Ui] Eristysjännite	300 VCSA
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kV IEC 60947-1
Toimintavoima	32 N
Oikosulkusuojaus	12 A Sulakesuojaus Lasiputki sulake tyyppi aM
Nimellinen Toimintateho Watteina	3000 W AC-3 240 V 3000 W AC-4 400 V
Rated Power In Hp	3 hp 240 V
Sähköinen Kestävyys	1000000 Syklit AC-3, 3000 W 400 V, käyttöjakso <10 sykli/mn, kuormituskerroin = 0,4 IEC 60947-3 liite A 1000000 Syklit AC-4, 3000 W 400 V, käyttöjakso <10 sykli/mn, kuormituskerroin = 0,4 IEC 60947-3 liite A 700000 Syklit AC-3, 3000 W 240 V, käyttöjakso <10 sykli/mn, kuormituskerroin = 0,4 IEC 60947-3 liite A 700000 Syklit AC-4, 3000 W 240 V, käyttöjakso <10 sykli/mn, kuormituskerroin = 0,4 IEC 60947-3 liite A

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Liittimien Määrittely Iso N°1	(23-24)NO B (33-34)NO (13-14)NO
Liittimien Määrittely Iso N°2	(53-54)NO B (63-64)NO (73-74)NO
Terminaalin Tunnistin	(13-14)NO (11-12)NC
Tuotteen Paino	0,2 kg

Ympäristötiedot

Standardit	IEC 60947-3 EN 60947-3 CSA C22.2 Nro 14
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C
Tärinänkestoisuus	15 gn (f= 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Iskunkestävyys	100 gn IEC 60068-2-27
Sähköinen Suojausluokka	Luokka II IEC 61140

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,2 cm
Package 1 Width	7,6 cm
Package 1 Length	7,2 cm
Package 1 Weight	260,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	15
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,26 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi

 Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

 Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus \(tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin\)](#)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)

Weee [Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.](#)