

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Alijännitelaukaisija, ComPacT NSX, MN, 380-415VAC 50Hz, 440-480VAC 60Hz

Sähkönumero:

3653206

LV429408

GTIN-koodi: 3606480018978

## Tuotetiedot

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alue                         | ComPacT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tuoteryhmä                   | Compact NSX100...250<br>ComPacT NSX100...250 new generation<br>Compact NSX400...630<br>ComPacT NSX400...630 new generation<br>Compact NSX100...250 DC<br>ComPacT NSX100...250 DC new generation<br>Compact NSX100...250 DC PV<br>ComPacT NSX100...250 DC PV new generation<br>Compact NSX400...630 DC<br>ComPacT NSX400...630 DC new generation<br>Compact NSX400...630 DC PV<br>ComPacT NSX400...630 DC PV new generation |
| Laitteen Lyhytnimi           | MN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Jännitteen vapautus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Laitteen Sovellus            | Ohjaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Jännitelaukaisijan Tyyppi    | Avautuva kela<br>Alijännitelaukaisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Uc] Ohjauspiirin Jännite    | 380...415 V AC 50 Hz<br>440...480 V AC 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sarjan Soveltuvuus           | ComPacT new generation ComPacT NSX new generation<br>ComPacT new generation ComPacT NSX DC new generation<br>Compact Compact NSX<br>Compact Compact NSX DC<br>Easypact EasyPact CVS<br>PowerPact PowerPact Multistandard                                                                                                                                                                                                   |

## Täydentävät tiedot

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Operating Threshold     | 0.35...0.7 x Un Avautuminen<br>0,85 x Un Sulkeutuva |
| Vasteaika               | 50 ms                                               |
| Syötön Pysyvä Teho      | 5 VA                                                |
| Syötön Käynnistysteho   | 10 VA                                               |
| Apuliittimet            | Jousi 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16)   |
| Johtimen Kuorintapituus | 7 mm                                                |

## Pakkaustiedot

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE      |
| Number Of Units In Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 4,400 cm |
| Package 1 Width              | 4,700 cm |

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Package 1 Length             | 6,200 cm  |
| Package 1 Weight             | 112,000 g |
| Unit Type Of Package 2       | BB1       |
| Number Of Units In Package 2 | 10        |
| Package 2 Height             | 7,100 cm  |
| Package 2 Width              | 10,500 cm |
| Package 2 Length             | 23,600 cm |
| Package 2 Weight             | 1,850 kg  |
| Unit Type Of Package 3       | S03       |
| Number Of Units In Package 3 | 60        |
| Package 3 Height             | 30,000 cm |
| Package 3 Width              | 30,000 cm |
| Package 3 Length             | 40,000 cm |
| Package 3 Weight             | 7,510 kg  |

## Takuu

|       |           |
|-------|-----------|
| Takuu | 18 months |
|-------|-----------|

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

☒ Ei Pvc-Muovia

## Sertifioinnit ja standardit

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Poikkeusten mukainen                                                                                                                          |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi                |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                                    |
| Weee                  | Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin. |
| Kiertoprofiili        | Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille                                                                                               |