


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Actassi valokuitukaapeli 6x OS2 9/125 Dca - tiukasti puskuroitu - 2100m rulla

Sähkönumero:

0270789

VDICD52506T

GTIN-koodi: 3606481319616

Tuotetiedot

Alue	Actassi
Product	Yksitilainen kuitukaapeli
Laitteen Sovellus	Yhteys
Kaapelipakkaukset	Rumpu 2100 m

Täydentävät tiedot

Suurin Vaimennus	0,22 dB 1550 nm 0,35 dB 1310 nm 0,25 dB 1625 nm
Kuidun Sorituskyky	OS2 9/125 µm
Optisen Kuidun Malli	Tiukasti puskuroitu 900 µm
Kuitujen Lukumäärä	6
Polarisaatiotilan Dispersio	0,2 ps/km^0,5 Kuitu 0,08 ps/km^0,5 Link
Kromaattinen Dispersio	0,086 1310 nm
Taivutus-Säde	10 x kokonaisleveys long term 20 x kokonaisleveys short term
Vetovoima	800 N
Puristusketävyys	20000 N/m
Taitekerroin	1,464 1310 nm 1,4645 1550 nm
Colour	Ulkoinen suoja: Vihreä, RAL 6016
Asennuksen Tyyppi	Sisätila/ulkotila
Kaapeloinnin Asennusjärjestelmä	Cable duct
Lämpöarvo	0,542 MJ
Halkaisija	5,1 mm
Kaapelin Paino	28 kg / 1000 m
Kohdema	Eurooppa

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-10...60 °C
Ympäristön Lämpötila Asennettaessa	-5...50 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-30...70 °C
Euroclass Taso	Dca s2 d2 a2

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Palonsuojaus	LSZH
Ympäristölliset Ominaisuudet	Jyrsijöitä hidastava: Lasi lanka Vedenpitävä (pitkittäin): Turpoava lanka UV suojattu:
Standardi	Kaapelin yksilöinti IEC 60794-2 Kaapelin testausmenetelmä IEC 60794-1-2 Kuidun värikoodaus TIA/EIA-598-A Kuidun suorituskyky IEC 60793-2-50 Type B1.3 Kuidun suorituskyky ITU G.652.D Liekintorjunta IEC 60332-1 IEC 60754-2 ISO/IEC 11801 EN 50399 EN 50173-1

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	63,0 cm
Package 1 Width	80,0 cm
Package 1 Length	81,0 cm
Package 1 Weight	106,5 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille