

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



2xSchuko kanava PR jousiliitin alumiini

Sähkönumero:
1458319

NU306630

GTIN-koodi: 3606481464132

Tuotetiedot

Alue	New Unica
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Pistorasia
Laitteen Esitys	Mekanismi
Laitteen Asennus	Uppo
Kannan Numero	2
Pistorasian Napojen Määrittely	2P
Outlet Standard Deviation	Schuko
Vakiomääritelmä Pistorasialle	Maadoituslevy
Maadoituskulman Asento	45° maadoitusliitin
Nimellisvirta	16 A
Käyttöolosuhteet	Sisätilat

Täydentävät tiedot

Laitteen Sovellus	Teholähde
Suojan Tyyppi	Sulkimella
[Ue] Käyttöjännite	250 V
Verkon Tyyppi	AC
Verkon Taajuus	50/60 Hz
Moduulien Lukumäärä	4 modulia
Kiinnitystapa	Klipsillä
Väri	Alumiini
KytKentä - Liittimet	Jousiliitin
Poikkipinta-Ala	0...2,5 mm² kaapeli(a), 2 - kaapelin jäykkyys: Taipuisa 0...2,5 mm² kaapeli(a), 2 - kaapelin jäykkyys: Jäykkä
Pienin Kuormituksen Kapasiteetti	100 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0,6
Sähköinen Kestävyys	5000 Syklit, cos phi = 0,8
Eristysresistanssi	> 5 MOhm 500 V
Lämpilyöntilujuus	2000 V
Materiaali	PC: mechanism cover PC (polykarbonaatti) GF10 FR: Kotelointi
Pinnan Laatu	Maalattu
Lukumäärä/Setti	Setti 1 kpl flow-pack

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Standardit	IEC 60884-1
Tuote Sertifiointi	SEMKO DEMKO EAC
Uputussyvyys	30 mm
Syvyys	39,4 mm
Leveys	45 mm
Korkeus	90 mm
Tuotteen Paino	0,075 kg
Pintakäsittely	Maalattu
Kemiallisten Aineiden Vastustuskyky	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-5...35 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-5...50 °C
Ik-Suojausluokka	IK04
Ip Suojausluokka	IP21D
Ympäristölliset Ominaisuudet	Acetone Bleach UV suojattu Petrol Öljy Alcohol Window-cleaning fluid Nestemäinen saippua

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	12,000 cm
Package 1 Width	17,500 cm
Package 1 Length	26,000 cm
Package 1 Weight	795,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	8,200 cm
Package 2 Width	17,800 cm
Package 2 Length	24,800 cm
Package 2 Weight	7,950 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	40

Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	31,800 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Tehottomammat materiaalit Avoimuus RoHS/REACH

Resurssitehokkuus

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

62

Hyvinvointi

✓

Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓

Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓

Ei Elohopeaa

✓

Rohs-Vapautuksen Tiedot

Kyllä

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille