

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Relekanta, Harmony Relay,
releelle RUMF2 ja RUMF3 2 ja 3
vaihtokosketinta, erillisellä
koskettimella, ruuviliitانت

Sähkönumero:

2724507

RUZSF3M

GTIN-koodi: 3389119403252

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony Electromechanical Relays
Laitteen Lyhytnimi	RUZ
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Pistorasia
Tuotteen Soveltuvuus	Plug-in rele RUM kanssa 2 C/O kosketin Plug-in rele RUM kanssa 3 C/O kosketin
Koskettimen Tyyppi Ja Rakenne	3 C/O
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	16 A
[Ue] Käyttöjännite	< 250 V

Täydentävät tiedot

Nasten Muoto	Tasainen
Liitännän Järjestely	Erillinen
KytKentä - Liittimet	Liitin, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) Taipuisa Johdinpäätteellä Liitin, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) Taipuisa Johdinpäätteellä Liitin, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) Kiinteä Ilman kaapelipäätettä Liitin, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) Kiinteä Ilman kaapelipäätettä
Kiristysmomentti	< 1 N.m M3.5
Kiinnitystapa	Ruuvilla (Paneeli) Klipattava (35 mm symmetrinen DIN-kisko)
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV
Ylijännitekategoria	III
Epäpuhtausaste	3
Jakamaton Myyntimäärä	10
Leveys	36 mm
Tuotteen Paino	0,095 kg

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP20 IEC 60529
Standardit	IEC 61984
Tuote Sertifiointi	CSA UL
Merkintä	CE
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-40...55 °C

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	9,2 cm
Package 1 Length	6,3 cm
Package 1 Weight	103,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	10,4 cm
Package 2 Width	11,2 cm
Package 2 Length	18,7 cm
Package 2 Weight	1,05 kg
Unit Type Of Package 3	CAR
Number Of Units In Package 3	80
Package 3 Height	28,5 cm
Package 3 Width	29,9 cm
Package 3 Length	39,8 cm
Package 3 Weight	8,4 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja


✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille


Dimensions



- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) 2 bus jumpers

Connections and Schema


Wiring Diagram



Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Bus Jumpers Mounting on Sockets with Separate Contacts

Example of RUZS2 bus jumper mounting on sockets (view from below)



- (1) 2 bus jumpers (polarity A2)
- (2) 2 bus jumpers (polarity A1)