

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Modicon cartridge M221-2 analoginen tulo

Sähkönumero:

2820182

TMC2AI2

GTIN-koodi: 3606480649080

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Modicon M221
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Analogiatulokasetti
Tuotteen Soveltuvuus	Modicon M221C
Analogiatulojen Lukumäärä	2

Täydentävät tiedot

Analogiatulon Tyyppi	Virta 4...20 mA Virta 0...20 mA Jännite 0...10 V
Analogiatuloresoluutio	12 bittiä
Lsb-Arvo	2,44 mV 0...10 V Jännite 4,88 µA 0...20 mA Virta 3,91 µA 4...20 mA Virta
Muutosaika	20 ms
Näytteenoton Kesto	10 ms
Absoluuttinen Tarkkuusvirhe	+/- 0,1 % koko asteikosta at 25 °C +/- 1 % kokonaisalueesta
Lämpötilan Ryömintä	+/- 0,02 %FS/°C
Toistotarkkuus	+/- 0,5 %FS
Epälineaarisuus	+/- 0,01 %FS
Kuorman Ja Akselivoiman Vuorovaikutus	<= 1 LSB
Kaapelin Tyyppi	Parikierretyt suojatut parit
Sähköinen Liitäntä	3 x 1,5 mm2 2 jousiliitäntäyksikköä kanssa 3,81 mm välein Tuloille
Kaapelin Välinen Etäisyys Laitteiden Välillä	Parikierretyt suojatut parit: <30 m Tulo
Eristys	Eristämätön analogiatulon ja sisäisen logiikan välillä
Korkeus	41 mm
Syvyys	15 mm
Leveys	35 mm
Tuotteen Paino	0,015 kg
Sallittu Jatkuva Ylikuorma	13 V, analoginen sisääntulotyyppi: Jännite 40 mA, analoginen sisääntulotyyppi: Virta
Tuloimpedanssi	<= 250 Ohm Virta >= 1 MOhm Jännite

Ympäristötiedot

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Suojattu Sähkönjakelun Pienhäiriöiltä	10 ms
--	-------

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,594 cm
Package 1 Width	4,692 cm
Package 1 Length	7,059 cm
Package 1 Weight	30,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	75
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,31 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	2400
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	120 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	111 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

☒ Ei Pvc-Muovia

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot