



Modicon cartridge M221-2 temp tulo

Sähkönumero:

2820189

TMC2TI2

GTIN-koodi: 3606480649158

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Modicon M221
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Analogiatulokasetti
Tuotteen Soveltuvuus	Modicon M221C
Analogiatulojen Lukumäärä	2

Täydentävät tiedot

Analogiatulon Tyyppi	Termopari - 200...1000 °C kanssa Termopari J Termopari - 200...1300 °C kanssa Termopari K Termopari 0...1760 °C kanssa Termopari R Termopari 0...1760 °C kanssa Termopari S Termopari 0...1820 °C kanssa Termopari B Termopari - 200...400 °C kanssa Termopari T Termopari - 200...1300 °C kanssa Termopari N Termopari - 200...800 °C kanssa Termopari E Termopari 0...2315 °C kanssa Termopari C Ni 100/Ni 1000 Lämpötila-anturi - 60...180 °C Pt 100 Lämpötila-anturi - 200...850 °C Pt 1000 Lämpötila-anturi - 200...600 °C
Analogiatuloresoluutio	14 bittiä
Lsb-Arvo	0,1 °C
Näytteenoton Kesto	125 ms, analoginen sisääntulotyyppi: Termopari 250 ms, analoginen sisääntulotyyppi: Lämpötila-anturi
Absoluuttinen Tarkkuusvirhe	+/- 0,1 % koko asteikosta at 25 °C for Pt 100/Pt 1000, Ni 100/ Ni 1000 temperature probe +/- 0,4 % koko asteikosta at 25 °C for Termopari K - 200...0 °C +/- 0,1 % koko asteikosta at 25 °C for Termopari K 0...1300 °C +/- 0,4 % koko asteikosta at 25 °C for Termopari J - 200...0 °C +/- 0,1 % koko asteikosta at 25 °C for Termopari J 0...1000 °C +/- 0,4 % koko asteikosta at 25 °C for Termopari E - 200...0 °C +/- 0,1 % koko asteikosta at 25 °C for Termopari E 0...800 °C +/- 0,4 % koko asteikosta at 25 °C for Termopari T - 200...0 °C +/- 0,1 % koko asteikosta at 25 °C for Termopari T 0...400 °C +/- 0,4 % koko asteikosta at 25 °C for Termopari N - 200...0 °C +/- 0,1 % koko asteikosta at 25 °C for Termopari N 0...1300 °C +/- 6 °C at 25 °C for Termopari R, C 0...200 °C +/- 0,1 % koko asteikosta at 25 °C for Termopari R, C 200...1760 °C +/- 0,1 % koko asteikosta at 25 °C for Termopari C 0...2315 °C
Lämpötilan Ryömintä	+/- 0,02 %FS/°C
Toistotarkkuus	+/- 0,5 %FS
Epälineaarisuus	+/- 0,01 %FS
Kuorman Ja Akselivoiman Vuorovaikutus	<= 1 LSB
Kaapelin Tyyppi	Parikierretyt suojatut parit
Sähköinen Liitäntä	3 x 1,5 mm2 2 jousiliitäntäyksikköä kanssa 3,81 mm välein Tuloille
Kaapelien Välinen Etäisyys Laitteiden Välillä	Parikierretyt suojatut parit: <30 m Tulo

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Eristys	Eristämätön analogiatulon ja sisäisen logiikan välillä
Korkeus	41 mm
Syvyys	15 mm
Leveys	35 mm
Tuotteen Paino	0,015 kg
Tuloimpedanssi	>= 1 MOhm

Ympäristötiedot

Suojattu Sähkönjakelun Pienhäiriöiltä	10 ms
--	-------

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	4,6 cm
Package 1 Weight	20,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	75
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,324 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	2400
Package 3 Height	100 cm
Package 3 Width	125 cm
Package 3 Length	55 cm
Package 3 Weight	75 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus **RoHS/REACH**

Hyvinvointi

☒ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

☒ Ei Pvc-Muovia

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot