


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Modicon cartridge M241-hoisting 1 analoginen tulo

Sähkönumero:

2820192

TMC4HOIS01

GTIN-koodi: 3606480649189

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Modicon M241
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Analogiatulokasetti
Tuotekohtainen Sovellus	Nostosovelluksiin
Tuotteen Soveltuvuus	Modicon M241C
Analogiatulojen Lukumäärä	2

Täydentävät tiedot

Analogiatulon Tyyppi	Virta 4...20 mA Virta 0...20 mA Jännite 0...10 V
Analogiatuloresoluutio	16 bittiä
Lsb-Arvo	1 mV Jännite 0...10 V 2 µA Virta 0...20 mA 2 µA Virta 4...20 mA
Näytteenoton Kesto	10 ms
Absoluuttinen Tarkkuusvirhe	+/- 0,2 % koko asteikosta at 25 °C
Lämpötilan Ryömintä	+/- 0,006 %FS/°C
Toistotarkkuus	+/- 0,2 %FS
Epälineaarisuus	+/- 0,05 %FS
Kuorman Ja Akselivoiman Vuorovaikutus	80 dB
Kaapelin Tyyppi	Parikierretyt suojatut parit
Sähköinen Liitäntä	1 x 1,5 mm2 1 jousiriviliitin kanssa 3,81 mm välein for inputs and supply
Kaapelien Välinen Etäisyys Laitteiden Välillä	Parikierretyt suojatut parit: <30 m Tulo
Eristys	Tulon ja sisäisen logiikan välillä 500 V DC Eristämätön tulojen välillä
Syöttöjännitteen Rajat	20,4...28,8 V
Paikallislilmaisuu	PWR: 1 LED (Vihreä)
Korkeus	50 mm
Syvyys	21 mm
Leveys	34 mm
Tuotteen Paino	0,055 kg
Sallittu Jatkuva Ylikuorma	40 mA, analoginen sisääntulotyyppi: Virta 30 V, analoginen sisääntulotyyppi: Jännite

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Tuloimpedanssi	<= 250 Ohm Virta >= 1 MOhm Jännite
----------------	---------------------------------------

Ympäristötiedot

Suojattu Sähkönjakelun Pienhäiriöiltä	10 ms
--	-------

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	3,5 cm
Package 1 Length	3,0 cm
Package 1 Weight	74,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	400
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	29,7 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

☒ Ei Pvc-Muovia

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot