

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Modicon cartridge M241-2 temp tulo

Sähkönumero:

2820194

TMC4TI2

GTIN-koodi: 3606480649202

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Modicon M241
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Analogiatulokasetti
Tuotteen Soveltuvuus	Modicon M241C
Analogiatulosten Lukumäärä	2

Täydentävät tiedot

Analogiatulon Tyyppi	Termopari - 200...1000 °C kanssa Termopari J Termopari - 200...1300 °C kanssa Termopari K Termopari 0...1760 °C kanssa Termopari R Termopari 0...1760 °C kanssa Termopari S Termopari 0...1820 °C kanssa Termopari B Termopari - 200...400 °C kanssa Termopari T Termopari - 200...1300 °C kanssa Termopari N Termopari - 200...800 °C kanssa Termopari E Ni 100/Ni 1000 Lämpötila-anturi - 60...180 °C Pt 100 Lämpötila-anturi - 200...850 °C Pt 1000 Lämpötila-anturi - 200...600 °C
Analogiatuloresoluutio	14 bittiä
Lsb-Arvo	0,1 °C
Näytteenoton Kesto	100 ms
Absoluuttinen Tarkkuusvirhe	+/- 0,5 % koko asteikosta at 25 °C for Pt 100/Pt 1000, Ni 100/ Ni 1000 temperature probe +/- 0,2 % koko asteikosta at 25 °C for Termopari K - 200...1300 °C +/- 0,2 % koko asteikosta at 25 °C for Termopari J - 200...1000 °C +/- 0,2 % koko asteikosta at 25 °C for Termopari E - 200...800 °C +/- 0,2 % koko asteikosta at 25 °C for Termopari T - 200...400 °C +/- 0,2 % koko asteikosta at 25 °C for Termopari N - 200...1300 °C +/- 0,2 % koko asteikosta at 25 °C for Termopari B 250...400 °C +/- 0,1 % koko asteikosta at 25 °C for Termopari B 400...1280 °C +/- 0,2 % koko asteikosta at 25 °C for Termopari R, C 0...1760°C
Lämpötilan Ryömintä	+/- 0,008 %FS/°C
Toistotarkkuus	+/- 0,1 %FS
Epälineaarisuus	+/- 0,05 %FS
Kuorman Ja Akselivoiman Vuorovaikutus	80 dB
Kaapelin Tyyppi	Parikierretyt suojatut parit
Sähköinen Liitäntä	1 x 1,5 mm2 1 jousiriviliitin kanssa 3,81 mm välein for outputs and supply
Kaapelien Välinen Etäisyys Laitteiden Välillä	Parikierretyt suojatut parit: <30 m Tulo
Eristys	Tulon ja sisäisen logiikan välillä 500 V DC Eristämätön tulosten välillä
Syöttöjännitteen Rajat	20,4...28,8 V
Paikallisuus	PWR: 1 LED (Vihreä)

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Korkeus	50 mm
Syvyys	21 mm
Leveys	34 mm
Tuotteen Paino	0,055 kg
Sallittu Jatkuva Ylikuorma	6 V
Tuloimpedanssi	>= 1 MOhm

Ympäristötiedot

Suojattu Sähkönjakelun Pienhäiriöiltä	10 ms
--	-------

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	3,0 cm
Package 1 Length	3,5 cm
Package 1 Weight	74,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	50
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,164 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

☒ Ei Pvc-Muovia

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot