

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Acti9 iC60 Vigi Vikavirta tuplaliittimillä 3-napainen 63A 300mA A-tyyppi

Sähkönumero:
3254070

A9W24363

GTIN-koodi: 3606480443503

Tuotetiedot

Alue	Acti 9
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Lisättävät vikavirtasuojakytkimet
Laitteen Lyhytnimi	Vigi iC60
Napojen Tyyppi	3P
[In] Nimellisvirta	63 A
Maavuotoherkkyys	300 mA
Vikavirtasuojauksen Viive	Väliötön
Earth Leakage Protection Type	Tyyppi A
Verkon Tyyppi	AC
Verkon Taajuus	50/60 Hz
[Ue] Käyttöjännite	400 V AC 50/60 Hz EN 61009-1 230/415 V AC 50/60 Hz IEC 61009-1
Standardit	EN 61009-1 IEC 61009-1
9 Mm Jako	7

Täydentävät tiedot

Laitteen Paikka Järjestelmässä	Lähtö
Vikavirtalaukaisutekniikka	Itsenäinen jännitteensyöttö
[Ui] Eristysjännite	500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kVIEC 60947-2
Sarjan Soveltuvuus	Acti 9 Acti 9 iC60
Tuotteen Soveltuvuus	Tuplaliitin
Paikallinen Signaaliointi	Laukaisun indikointi
Asennustapa	Klipattava
Asennusalusta	DIN-kisko
Liitettävyyys Pääkytkimeen	Ruuveilla
Korkeus	91 mm
Leveys	117 mm
Syvyys	74 mm
Tuotteen Paino	0,21 kg
KytKentä - Liittimet	Tunneliliittimet Alapuoli...35 mm² Jäykkä Tunneliliittimet Alapuoli...25 mm² Taipuisa

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Johtimen Kuorintapituus	14 mm
Kiristysmomentti	3,5 N.m

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Modular enclosure) conforming to IEC 60529
Epäpuhtausaste	3 IEC 60947-2
Sähkömagneettinen Yhteensopivuus	8/20 µs impulssin kesto, 250 A IEC 61009-1
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...60 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,7 cm
Package 1 Width	11,5 cm
Package 1 Length	14,0 cm
Package 1 Weight	227,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	15
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,898 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

 Halogeenittomista Muoviosista
Koostuva Tuote

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille