

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Acti9 IID Vikavirtakytkin 2P 63A 300mA A

Sähkönumero:

3254113

A9Z24263

GTIN-koodi: 3606480443077

Tuotetiedot

Alue	Acti 9
Tuotenimi	Acti9 IID
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Vikavirtakatkaisija
Laitteen Lyhytnimi	iID
Napojen Tyyppi	2P
Neutraali Asento	Vasen
[In] Nimellisvirta	63 A
Verkon Tyyppi	AC
Maavuotoherkkyys	300 mA
Vikavirtasuojauksen Viive	Välitön
Vikavirtasuojausluokka	Tyyppi A

Täydentävät tiedot

Verkon Taajuus	50/60 Hz
[Ue] Käyttöjännite	220...240 V AC 50/60 Hz
Vikavirtalaukaisuteknikka	Itsenäinen jänniteensyöttö
Nimellinen Katkaisu- Ja Kytkenäkapasiteetti	Idm 1500 A Im 1500 A
Nimellinen Ehdollinen Oikosulkuvirta	10 kA
[Ui] Eristysjännite	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kV
Kosketinasennon Ilmais	Kyllä
Ohjauksen Tyyppi	Vipu
Asennustapa	Klipattava
Asennusalusta	DIN-kisko
9 Mm Jako	4
Korkeus	91 mm
Leveys	36 mm
Syvyys	73 mm
Tuotteen Paino	0,21 kg
Väri	Valkoinen

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Mekaaninen Kestävyys	20000 Syklit
Sähköinen Kestävyys	AC-1: 15000 Syklit
Lukitusvaihtoehtojen Kuvaus	Riippulukolla lukittava laite
KytKentä - Liittimet	Tuplaliitin Etupuoli1...35 mm² Jäykkä Tuplaliitin Etupuoli1...25 mm² Taipuisa Tuplaliitin Etupuoli1...25 mm² Joustava holkillä Tuplaliitin Taka1...25 mm² Jäykkä Tuplaliitin Taka1...16 mm² Taipuisa Tuplaliitin Taka1...16 mm² Joustava holkillä
Johtimen Kuorintapituus	14 mm for Päällinen tai pohja connection
Kiristysmomentti	3,5 N.m Päällinen tai pohja

Ympäristötiedot

Standardit	EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1
Ip Suojausluokka	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Modular enclosure) conforming to IEC 60529
Epäpuhtausaste	3
Sähkömagneettinen Yhteensopivuus	8/20 µs impulssin kesto, 250 A EN/IEC 61008-1
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...60 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,300 cm
Package 1 Width	4,000 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	202,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	54
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	12,726 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

✓ Halogeenittomista Muoviosista
Koostuva Tuote

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille