

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Idk Vikavirtakytkin 4P 40A 300Ma A

Sähkönumero:
3254134 A9Z04440

GTIN-koodi: 3606480482809

Tuotetiedot

Alue	Acti 9
Tuotenimi	Acti9 ID K
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Vikavirtakatkaisija
Laitteen Lyhytnimi	ID K
Napojen Tyyppi	4P
Neutraali Asento	Vasen
[In] Nimellisvirta	40 A
Verkon Tyyppi	AC
Maavuotoherkkyys	300 mA
Vikavirtasuojauksen Viive	Välitön
Vikavirtasuojausluokka	Tyyppi A
Laatumerkinnot	VDE

Täydentävät tiedot

Laitteen Paikka Järjestelmässä	Lähtö
Verkon Taajuus	50/60 Hz
[Ue] Käyttöjännite	380...415 V AC 50 Hz
Vikavirtalaukaisuteknikka	Itsenäinen jännitteensyöttö
Nimellinen Katkaisu- Ja Kytkenäkapasiteetti	Idm 500 A Im 500 A
Nimellinen Ehdollinen Oikosulkuvirta	GL63: Inc 4,5 kA K60: Inc 6 kA
[Ui] Eristysjännite	440 V AC 50 Hz
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV
Sysäysvirta	250 A
Kosketinasennon Ilmais	Ei
Ohjauksen Tyyppi	Vipu
Asennustapa	Klipattava
Asennusalusta	DIN-kisko
9 Mm Jako	8
Korkeus	81 mm
Leveys	72 mm

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Syvyys	68 mm
Väri	Valkoinen
Mekaaninen Kestävyys	5000 Syklit
Sähköinen Kestävyys	AC-1: 2000 Syklit
KytKentä - Liittimet	Biconnect Päällinen tai pohja1...35 mm² Jäykkä Biconnect Päällinen tai pohja1...25 mm² Taipuisa
Johtimen Kuorintapituus	14 mm for Päällinen tai pohja connection
Kiristysmomentti	3,5 N.m Päällinen tai pohja

Ympäristötiedot

Standardit	EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1
Ip Suojaluokka	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Modular enclosure) conforming to IEC 60529
Epäpuhtausaste	2
Sähkömagneettinen Yhteensopivuus	8/20 µs impulssin kesto, 200 A EN/IEC 61008-1
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...40 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-30...70 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,800 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	340,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	27
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	9,684 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille