


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Acti9 iC60L Vigi Vikavirta yksöisliittimillä 2-napainen 25A 30mA A-tyyppi

Sähkönumero:
3254165 A9V51225

GTIN-koodi: 3606480090653

Tuotetiedot

Alue	Acti 9
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Lisättävät vikavirtasuojakytkimet
Laitteen Lyhytnimi	Vigi iC60
Napojen Tyyppi	2P
[In] Nimellisvirta	25 A
Maavuotoherkkyys	30 mA
Vikavirtasuojauksen Viive	Väliötön
Earth Leakage Protection Type	Tyyppi A
Verkon Tyyppi	AC
Verkon Taajuus	50/60 Hz
[Ue] Käyttöjännite	230...240 V AC 50/60 Hz EN/IEC 61009-1 230...240 V AC 50/60 Hz EN/IEC 61009-2-1
Standardit	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
9 Mm Jako	3

Täydentävät tiedot

Laitteen Paikka Järjestelmässä	Lähtö
Vikavirtalaukaisuteknikka	Itsenäinen jännitteensyöttö
[Ui] Eristysjännite	500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kVIEC 60947-2
Sarjan Soveltuvuus	Acti 9 Acti 9 iC60 Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Tuotteen Soveltuvuus	1-osainen liitin
Paikallinen Signaointi	Laukaisun indikointi
Asennustapa	Klipattava
Asennusalusta	DIN-kisko
Liitettävyyys Pääkytkimeen	Ruuveilla
Virtakiskon Ja Jakoliittimen Yhteensopivuus	Pohja: Kyllä
Korkeus	91 mm
Leveys	63 mm
Syvyys	73,5 mm

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Tuotteen Paino	0,165 kg
KytKentä - Liittimet	Tunnelliitiin Alapuoli 1 kaapeli(t) 1...25 mm² Jäykkä Ilman kaapelipäätettä Tunnelliitiin Alapuoli 1 kaapeli(t) 1...16 mm² Taipuisa Ilman kaapelipäätettä Tunnelliitiin Alapuoli 1 kaapeli(t) 1...16 mm² Taipuisa Johdinpäätteellä
Johtimen Kuorintapituus	14 mm for Pohja connection
Kiristysmomentti	2 N.m Pohja

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Modular enclosure) conforming to IEC 60529
Epäpuhtausaste	3 IEC 60947-2
Sähkömagneettinen Yhteensopivuus	8/20 µs impulssin kesto, 250 A IEC 61009-1
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...60 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,800 cm
Package 1 Width	13,400 cm
Package 1 Length	14,600 cm
Package 1 Weight	145,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	27
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,439 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

✓ Halogeenittomista Muoviosista
Koostuva Tuote

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille