

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



iPRD varapatruuna 8r-65r nolla

Sähkönumero:

3254199

A9L00002

GTIN-koodi: 3606480506635

Tuotetiedot

Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Patruuna
Laitteen Lyhytnimi	C neutral-350
Ylijännitesuojan Tyyppi	Sähkönjakeluverkko

Täydentävät tiedot

Ylijännitesuojakotelotyyppi	Tyyppi 2
Ylijännitesuojaustekniikka	GDT
Tuotteen Kohde	Surge protection device iPRD65r 1P + N Surge protection device iPRD65r 3P + N Surge protection device iPRD40r 1P + N Surge protection device iPRD40 1P + N Surge protection device iPRD40r 3P + N Surge protection device iPRD40 3P + N Surge protection device iPRD20r 1P + N Surge protection device iPRD20 1P + N Surge protection device iPRD20r 3P + N Surge protection device iPRD20 3P + N Surge protection device iPRD8r 1P + N Surge protection device iPRD8 1P + N Surge protection device iPRD8r 3P + N Surge protection device iPRD8 3P + N
Suojamaadoitus Järjestelmä	TT TN
[Ue] Käyttöjännite	230 V AC 50 Hz
Nimellinen Poistovirta	20 kA
Maksimi Purkausvirta	65 kA
[Uc] Maksimaalinen Jatkuva Toimintajännite	260 V
[Up] Jännitteen Suojaustaso	<1,4 kV Tyyppi 2
Paikallisuusilmaisu	Flag (Valkoinen/punainen)
Asennustapa	Liitettävä
Asennusalusta	SPD moduuliin
9 Mm Jako	2
Korkeus	57 mm
Leveys	18 mm
Syvyys	56 mm
Tuotteen Paino	0,044 kg
Väri	Valkoinen (RAL 9003)
Materiaali	PBT (polybuteenitereftalaatti)

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Vasteaika	< 100 ns
-----------	----------

Ympäristötiedot

Standardit	EN 61643-11 IEC 61643-11: 2011
Tuote Sertifiointi	CE
Ip Suojausluokka	IP20 Etulevy:
Suhteellinen Kosteus	5...90 %
Operointikorkeus	0...2000 m
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...60 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,1 cm
Package 1 Width	7,4 cm
Package 1 Length	9,2 cm
Package 1 Weight	69 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	10 cm
Package 2 Width	8 cm
Package 2 Length	27,5 cm
Package 2 Weight	899 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	108
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	8,804 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Linkkaaren lopun tiedot