

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



iPRD ylijännitesuoja, tyyppi 2+3,
Imax 8kA, TNC, 3P+PEN, ilman
hälytyskosketinta, plug-in
ylijännitesuojapatruuna

Sähkönumero:

3254207

A9L08300

GTIN-koodi: 3606480506550

Tuotetiedot

Range Of Product	Acti 9
Tuotenimi	Acti9 iPRD
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Ylijännitesuoja, liitettävä patruuna
Laitteen Lyhytnimi	IPRD8
Laitteen Sovellus	Jako
Standardit	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Tuote Sertifiointi	CE
Laatumerkinnät	KEMA-KEUR NF
Napojen Tyyppi	3P
Etäsignaali	Ilman
Ylijännitesuojan Tyyppi	Sähköjakoalueverkko
Suojamaadoitus Järjestelmä	TN-C IT 230

Täydentävät tiedot

Ylijännitesuojakotelotyyppi	Tyyppi 2 + 3
Ylijännitesuojaustekniikka	MOV
[Ue] Käyttöjännite	230/400 V AC (+/- 10 %)50/60 Hz
[In] Nominal Discharge Current	Yhteismuotoinen: 2,5 kA (L/PE)
[Imax] Maximum Discharge Current	Yhteismuotoinen: 8 kA L/PE
[Uoc] Avoimen Piirin Jännite	10 kV Tyyppi 3 Yhteismuotoinen L/PE
[Uc] Maksimaalinen Jatkuva Toimintajännite	Yhteismuotoinen: 350 V L/PE
[Up] Jännitteen Suojaustaso	Yhteismuotoinen <1,2 kV Tyyppi 2 L/PE Yhteismuotoinen <1,2 kV Tyyppi 3 L/PE
[Ut] Väliaikainen Ylijännite	337 V L/N 5 s withstand 1200 V N/PE 200 ms safe failure mode 422 V L/PE 720 ms withstand 1455 V L/PE 200 ms safe failure mode
Eroittimen Laitetyyppi	Liittyvä katkaisija iC60L 10 A käyrä C - Icu 25 kA Liittyvä katkaisija iC60N 10 A käyrä C - Icu 10 kA Liittyvä katkaisija iC60H 10 A käyrä C - Icu 15 kA Associated fuse GG 25 A - Icu 15 kA Associated fuse GG 80 A - Icu 50 kA
Asennustapa	Klipattava (DIN-kisko)

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

9 Mm Jako	6
Korkeus	85 mm
Leveys	54 mm
Syvyys	69 mm
Tuotteen Paino	340 g
Väri	Valkoinen (RAL 9003)
[Ipe] Ground Residual Current	0,6 mA
KytKentä - Liittimet	Tunnelliitiin (Päällinen tai pohja) 2,5...25 mm² Jäykkä Tunnelliitiin (Päällinen tai pohja) 4...16 mm² Taipuisa Tunnelliitiin (Päällinen tai pohja) 4...16 mm² Joustava holkillä
Kiristysmomentti	3,5 N.m

Ympäristötiedot

Ik Suojausluokka	IK03 conforming to IEC 62262
Suhteellinen Kosteus	5...95 %
Operointikorkeus	2000 m
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...60 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	9 cm
Package 1 Weight	347 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	9 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	28 cm
Package 2 Weight	1,449 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	36
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	13,585 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Linkkaaren lopun tiedot