

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



iPRD ylijännitesuoja, tyyppi 2,
Imax 40kA, TNC/S, 1P/N+PE,
hälytyskosketin, plug-in
yli­jännitesuojapatruuna

Sähkönumero:

3254215

A9L40101

GTIN-koodi: 3606480506321

Tuotetiedot

Range Of Product	Acti 9
Tuotenimi	Acti9 iPRD
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Ylijännitesuoja, liitettävä patruuna
Laitteen Lyhytnimi	iPRD40r
Laitteen Sovellus	Jako
Standardit	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Tuote Sertifiointi	CE
Laatumerkinnät	NF KEMA-KEUR
Napojen Tyyppi	1P
Etäsignaointi	Mukana
Signaalikoskettimien Asettelu	1 SD (1 C/O)
Ylijännitesuojan Tyyppi	Sähkönjakeluverkko
Suojamaadoitus Järjestelmä	TN-C IT 230

Täydentävät tiedot

Ylijännitesuojakotelotyyppi	Tyyppi 2
Ylijännitesuojaustekniikka	MOV
[Ue] Käyttöjännite	230/400 V AC (+/- 10 %)50/60 Hz
[In] Nominal Discharge Current	Yhteismuotoinen: 15 kA (L/PE) Yhteismuotoinen: 15 kA (N/PE)
[Imax] Maximum Discharge Current	Yhteismuotoinen: 40 kA L/PE
[Uc] Maksimaalinen Jatkuva Toimintajännite	Yhteismuotoinen: 350 V L/PE Yhteismuotoinen: 350 V N/PE
[Up] Jännitteen Suojaustaso	Yhteismuotoinen <1,4 kV Tyyppi 2 L/PE
[Ut] Väliaikainen Ylijännite	337 V L/N 5 s withstand 1200 V N/PE 200 ms safe failure mode
Eroittimen Laitetyyppi	Liittyvä katkaisija iC60H 40 A käyrä C - Icu 15 kA Liittyvä katkaisija iC60N 40 A käyrä C - Icu 10 kA Liittyvä katkaisija NG125H 40 A käyrä C - Icu 36 kA Liittyvä katkaisija NG125L 40 A käyrä C - Icu 50 kA Liittyvä katkaisija NG125N 40 A käyrä C - Icu 25 kA Associated fuse GG 63 A - Icu 15 kA Associated fuse GG 80 A - Icu 50 kA

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Signaalipiirin Jännite	0,25 A/250 V AC 50/60 Hz
Asennustapa	Klipattava (DIN-kisko)
9 Mm Jako	2
Korkeus	85 mm
Leveys	18 mm
Syvyys	69 mm
Tuotteen Paino	0,112 kg
Väri	Valkoinen (RAL 9003)
[Ipe] Ground Residual Current	0,6 mA 0,003 mA
Kytkentä - Liittimet	Tunneliliitin (Alapuoli) 2,5...35 mm² Tunneliliitin (Yläpuoli) 2,5...35 mm²
Kiristysmomentti	2,5 N.m

Ympäristötiedot

Ik Suojausluokka	IK03 conforming to IEC 62262
Suhteellinen Kosteus	5...95 %
Operointikorkeus	2000 m
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...60 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,2 cm
Package 1 Width	7,4 cm
Package 1 Length	9,3 cm
Package 1 Weight	130,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	8 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	28 cm
Package 2 Weight	1,629 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	108
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	15,21 kg

Takuu

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Linkaaren lopun tiedot