

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Multi9 C60BP johdonsuojakatkaisija 1C6A 10kA 277V UL489 MCB

Sähkönumero:

3254341

M9F42106

GTIN-koodi: 3606481169624

Tuotetiedot

Alue	Multi 9
Tuotenimi	Multi 9 C60
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Johdonsuojakatkaisija
Laitteen Lyhytnimi	C60BP
Laitteen Sovellus	Jako
Napojen Tyyppi	1P
Suojattujen Napojen Lukumäärä	1
[In] Nimellisvirta	6 A 25 °C EN/IEC 60947-2
Verkon Tyyppi	DC AC
Suojausteknikka	Thermomagneettinen
Käyrän Koodi	C
Katkaisukyky	3 kA Icu 415 v AC EN/IEC 60947-2 10 kA Icu 240 V AC EN/IEC 60947-2 20 kA Icu 60 V DC EN/IEC 60947-2 3 kA Icu 415 v AC GB 14048.2 10 kA Icu 240 V AC GB 14048.2 20 kA Icu 60 V DC GB 14048.2 10 kA ilma 277 V AC UL 489 14 kA ilma 240 V AC UL 489 14 kA ilma 120 V AC UL 489 10 kA ilma 60 V DC UL 489 10 kA ilma 277 V AC CSA C22.2 No 5 14 kA ilma 240 V AC CSA C22.2 No 5 14 kA ilma 120 V AC CSA C22.2 No 5 10 kA ilma 60 V DC CSA C22.2 No 5
Soveltuu Pääkytkimeksi	Kyllä EN/IEC 60947-2
Standardit	EN/IEC 60947-2 GB 14048.2 UL 489 CSA C22.2 No 5
Tuote Sertifiointi	IEC CCC CSA UL

Täydentävät tiedot

[Ue] Käyttöjännite	240 V AC 50/60 Hz 415 v AC 50/60 Hz 60 V DC
Magneettinen Laukaisuraja	8,5 x In +/- 20% AC 12 x In +/- 20% DC

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

[Ics] Katkaisuvirta, jonka Jälkeen Vielä Huollettavissa	2,25 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 415 v AC 7,5 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 2,25 kA 75 % GB 14048.2 - 415 v AC 7,5 kA 75 % GB 14048.2 - 240 V AC 15 kA 75 % GB 14048.2 - 60 V DC 15 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 60 V DC
[Ui] Eristysjännite	500 V AC EN/IEC 60947-2
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kVEN/IEC 60947-2
Kosketinasennon Ilmainen	Kyllä
Ohjauksen Tyyppi	Vipu
Paikallinen Signaointi	ON/OFF osoitin
Asennustapa	Klipattava
Asennusalusta	DIN-kisko
9 Mm Jako	2
Korkeus	103 mm
Leveys	18 mm
Syvyys	72 mm
Väri	Harmaa
Mekaaninen Kestävyys	20000 Syklit
Sähköinen Kestävyys	10000 Syklit
Paikka Riippulukolle	Lukittava riippulukolla
KytKentä - Liittimet	Tunneliliitin (Päällinen tai pohja)1...25 mm² (AWG 18...AWG 8) - Jäykkä Tunneliliitin (Päällinen tai pohja)1...16 mm² (AWG 18...AWG 8) - Joustava holkillä Tunneliliitin (Päällinen tai pohja)1...16 mm² (AWG 18...AWG 8) - Taipuisa
Johtimen Kuorintapituus	14 mm for Päällinen tai pohja connection
Kiristysmomentti	2,5 N.m Päällinen tai pohja
Vikavirtasuojaus	Ilman

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Modular enclosure) conforming to IEC 60529
Epäpuhtausaste	3 EN/IEC 60947-2
Trooppisten Olosuhteiden Lisääntyminen	2 IEC 60068-1
Suhteellinen Kosteus	95 % 55 °C
Operointikorkeus	0...2000 m
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-30...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...80 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,8 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	10,3 cm
Package 1 Weight	120 g

Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	8,3 cm
Package 2 Width	10,8 cm
Package 2 Length	22 cm
Package 2 Weight	1,49 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	108
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	13,897 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

☒ Halogeeniton Tuote

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille