

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Multi9 C60BP johdonsuojakatkaisija 3C10A 10kA 480Y UL489 MCB

Sähkönumero:
3254346 M9F42310

GTIN-koodi: 3606481169952

Tuotetiedot

Alue	Multi 9
Tuotenimi	Multi 9 C60
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Johdonsuojakatkaisija
Laitteen Lyhytnimi	C60BP
Laitteen Sovellus	Jako
Napojen Tyyppi	3P
Suojattujen Napojen Lukumäärä	3
[In] Nimellisvirta	10 A 25 °C EN/IEC 60947-2
Verkon Tyyppi	AC
Suojausteknikka	Thermomagneettinen
Käyrän Koodi	C
Katkaisukyky	6 kA Icu 440 V AC EN/IEC 60947-2 10 kA Icu 415 v AC EN/IEC 60947-2 20 kA Icu 240 V AC EN/IEC 60947-2 6 kA Icu 440 V AC GB 14048.2 10 kA Icu 415 v AC GB 14048.2 20 kA Icu 240 V AC GB 14048.2 14 kA ilma 240 V AC UL 489 10 kA ilma 480Y/277 V AC UL 489 14 kA ilma 240 V AC CSA C22.2 No 5 10 kA ilma 480Y/277 V AC CSA C22.2 No 5
Soveltuu Pääkytkimeksi	Kyllä EN/IEC 60947-2
Standardit	EN/IEC 60947-2 GB 14048.2 UL 489 CSA C22.2 No 5
Tuote Sertifiointi	IEC CCC CSA UL

Täydentävät tiedot

[Ue] Käyttöjännite	240 V AC 50/60 Hz 415 v AC 50/60 Hz 440 V AC 50/60 Hz
Magneettinen Laukaisuraja	8,5 x In +/- 20% AC
[Ics] Katkaisuvirta, Jonka Jälkeen Vielä Huollettavissa	4,5 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 7,5 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 415 v AC 15 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 4,5 kA 75 % GB 14048.2 - 440 V AC 7,5 kA 75 % GB 14048.2 - 415 v AC 15 kA 75 % GB 14048.2 - 240 V AC

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

[Ui] Eristysjännite	500 V AC EN/IEC 60947-2
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kVEN/IEC 60947-2
Kosketinasennon Ilmaisn	Kyllä
Ohjauksen Tyyppi	Vipu
Paikallinen Signalointi	ON/OFF osoitin
Asennustapa	Klipattava
Asennusalusta	DIN-kisko
9 Mm Jako	6
Korkeus	103 mm
Leveys	54 mm
Syvyys	72 mm
Väri	Harmaa
Mekaaninen Kestävyys	20000 Syklit
Sähköinen Kestävyys	10000 Syklit
Paikka Riippulukolle	Lukittava riippulukolla
KytKentä - Liittimet	Tunnelliitin (Päällinen tai pohja)1...25 mm² (AWG 18...AWG 8) - Jäykkä Tunnelliitin (Päällinen tai pohja)1...16 mm² (AWG 18...AWG 8) - Joustava holkilla Tunnelliitin (Päällinen tai pohja)1...16 mm² (AWG 18...AWG 8) - Taipuisa
Johtimen Kuorintapitus	14 mm for Päällinen tai pohja connection
Kiristysmomentti	2,5 N.m Päällinen tai pohja
Vikavirtasuojaus	Ilman

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Modular enclosure) conforming to IEC 60529
Epäpuhtausaste	3 EN/IEC 60947-2
Trooppisten Olosuhteiden Lisääntyminen	2 IEC 60068-1
Suhteellinen Kosteus	95 % 55 °C
Operointikorkeus	0...2000 m
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-30...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...80 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	5,4 cm
Package 1 Length	10,3 cm
Package 1 Weight	359 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	8,2 cm

Package 2 Width	11 cm
Package 2 Length	22 cm
Package 2 Weight	1,487 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	36
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	13,876 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

☒ Halogeeniton Tuote

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille