

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



iID vikavirtakytkin B-tyyppi SI 80A 4P 30mA

Sähkönumero:
3254365 A9Z61480

GTIN-koodi: 3606489502720

Tuotetiedot

Alue	Acti 9
Tuotenimi	Acti9 iID
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Vikavirtakatkaisija
Laitteen Lyhytnimi	iID
Laitteen Sovellus	Photovoltaic 3P speed drive Lift
Napojen Tyyppi	4P
Neutraali Asento	Vasen
[In] Nimellisvirta	80 A
Verkon Tyyppi	AC
Maavuotoherkkyys	30 mA
Vikavirtasuojauksen Viive	Välittöm
Vikavirtasuojausluokka	Type B-SI (Super Immunised)
Laatumerkinnät	VDE NF IMQ KEMA

Täydentävät tiedot

Laitteen Paikka Järjestelmässä	Lähtö Group incomer
Verkon Taajuus	50 Hz
[Ue] Käyttöjännite	400 V AC 50 Hz
Vikavirtalaukaisuteknikka	Itsenäinen jännitteensyöttö
Nimellinen Katkaisu- Ja Kytkenäkapasiteetti	Idm 1500 A Im 1500 A
Nimellinen Ehdollinen Oikosulkuvirta	10 kA
[Ui] Eristysjännite	500 V
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kV
Kosketinasennon Ilmais	Kyllä
Ohjauksen Tyyppi	Vipu
Paikallisuusilmaisu	ON/OFF osoitin Jännitteen paikallaololle: LED (Vihreä) Laukaisun indikointi

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Asennustapa	Klipattava
Asennusalusta	DIN-kisko
9 Mm Jako	8
Korkeus	88 mm
Leveys	72 mm
Syvyys	79 mm
Tuotteen Paino	415 g
Väri	Valkoinen
Mekaaninen Kestävyys	20000 Syklit
Sähköinen Kestävyys	10000 Syklit
Lukitusvaihtoehtojen Kuvaus	Riippulukolla lukittava laite
KytKentä - Liittimet	Tuplaliitin Etupuoli1...35 mm² Jäykkä Tuplaliitin Etupuoli1...25 mm² Taipuisa Tuplaliitin Etupuoli1...25 mm² Joustava holkillä Tuplaliitin Taka1...25 mm² Jäykkä Tuplaliitin Taka1...16 mm² Taipuisa Tuplaliitin Taka1...16 mm² Joustava holkillä
Johtimen Kuorintapituus	14 mm for Päällinen tai pohja connection
Kiristysmomentti	3,5 N.m Päällinen tai pohja

Ympäristötiedot

Standardit	IEC 61008-2-1 IEC/EN 62423 EN 61008-2-1
Tuote Sertifiointi	CCC KC
Ip Suojausluokka	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Modular enclosure) conforming to IEC 60529
Ik Suojausluokka	IK05
Epäpuhtausaste	3
Ylijännite Katgoria	IV
Sähkömagneettinen Yhteensopivuus	8/20 µs impulssin kesto, 3 kA EN/IEC 61008-1
Operointikorkeus	0...2000 m
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...60 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	10,0 cm
Package 1 Weight	451,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	27

Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	12,614 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot