

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Valokaarivikasuoja Acti 9 iDPN N Arc B 10A 1P+N

Sähkönumero:

3254385

A9FDB7610

GTIN-koodi: 3606481211743

Tuotetiedot

Alue	Acti 9
Tuotenimi	Acti 9 iDPN N Arc
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Arc fault detection circuit breaker
Tuotekohtainen Sovellus	Fire prevention by arc detection
Standardit	IEC 60898-1 EN/IEC 62606
Laitteen Lyhytnimi	iDPN N Arc
Napojen Tyyppi	1P + N
[In] Nimellisvirta	10 A 30 °C
Käyrän Koodi	B
Katkaisukyky	6000 A Icn 230 V AC 50 Hz EN/IEC 60898-1
Verkon Tyyppi	AC
Neutraali Asento	Vasen
Suojausteknikka	Thermomagneettinen

Täydentävät tiedot

Suojattujen Napojen Lukumäärä	1
Verkon Taajuus	50 Hz
[Ue] Käyttöjännite	230 V AC 50 Hz IEC 62606 230 V AC 50 Hz EN/IEC 60898-1
Laitteen Paikka Järjestelmässä	Lähtö
Magneettinen Laukaisuraja	3...5 x In
Rajoitusluokka	3 IEC 60898-1
Laukaisuraja-Arvo	400 V 200 ms
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kVIEC 60898-1
[Ui] Eristysjännite	400 V AC
Kosketinasennon Ilmaisoin	Kyllä
Ohjauksen Tyyppi	Vipu
Paikallinen Signaaliointi	ON, OFF, lauennut -tila
Asennustapa	Klipattava
Asennusaluusta	DIN-kisko
Väri	Valkoinen

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Mekaaninen Kestävyys	20000 Sykiit
Sähköinen Kestävyys	20000 Sykiit 230 V AC 50 Hz
Ylijännitekategoria	III
Kaapelin Tulo	Ylä
KytKentä - Liittimet	Tunneliitiin 1 kaapeli(t) 10 mm² Taipuisa Tunneliitiin 2 kaapeli(t) 2,5 mm² Taipuisa Tunneliitiin 1 kaapeli(t) 16 mm² Jäykkä Tunneliitiin 2 kaapeli(t) 2,5 mm² Jäykkä
Johtimen Kuorintapituus	14 mm
Kiristysmomentti	2 N.m
Virtakiskon Ja Jakoliittimen Yhteensopivuus	Prodis Librio
Liitinten Jako	9 mm Vaiheen ja nollan välillä
9 Mm Jako	4
Korkeus	81 mm
Leveys	36 mm
Syvyys	72 mm
Tuotteen Paino	190 g

Ympäristötiedot

Lämmön Haihtuminen	2,6 W 230 V - 10 A
Ip Suojausluokka	IP20
Epäpuhtausaste	2
Trooppisten Olosuhteiden Lisääntyminen	Severity B IEC 60068-2-30 28 d
Operointikorkeus	2000 m
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...60 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C
Tuote Sertifiointi	VDE

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	219,000 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	27
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,168 kg
Unit Type Of Package 3	P12

Number Of Units In Package 3	432
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	110,688 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot