

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Valokaarivikasuoja Acti 9 iDPN N Arc B 13A 1P+N

Sähkönumero:

3254386

A9FDB7613

GTIN-koodi: 3606489508296

Tuotetiedot

Alue	Acti 9
Tuotenimi	Acti 9 iDPN N Arc
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Arc fault detection circuit breaker
Tuotekohtainen Sovellus	Fire prevention by arc detection
Standardit	IEC 60898-1 EN/IEC 62606
Laitteen Lyhytnimi	iDPN N Arc
Napojen Tyyppi	1P + N
[In] Nimellisvirta	13 A 30 °C
Käyrän Koodi	B
Katkaisukyky	6000 A Icn 230 V AC 50 Hz EN/IEC 60898-1
Verkon Tyyppi	AC
Neutraali Asento	Vasen
Suojausteknikka	Thermomagneettinen

Täydentävät tiedot

Suojattujen Napojen Lukumäärä	1
Verkon Taajuus	50 Hz
[Ue] Käyttöjännite	230 V AC 50 Hz IEC 62606 230 V AC 50 Hz EN/IEC 60898-1
Laitteen Paikka Järjestelmässä	Lähtö
Magneettinen Laukaisuraja	3...5 x In
Rajoitusluokka	3 IEC 60898-1
Laukaisuraja-Arvo	400 V 200 ms
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kVIEC 60898-1
[Ui] Eristysjännite	400 V AC
Kosketinasennon Ilmaisoin	Kyllä
Ohjauksen Tyyppi	Vipu
Paikallinen Signaaliointi	ON, OFF, lauennut -tila
Asennustapa	Klipattava
Asennusaluusta	DIN-kisko
Väri	Valkoinen

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Mekaaninen Kestävyys	20000 Syklit
Sähköinen Kestävyys	20000 Syklit 230 V AC 50 Hz
Ylijännitekategoria	III
Kaapelin Tulo	Ylä
KytKentä - Liittimet	Tunneliitiin 1 kaapeli(t) 10 mm² Taipuisa Tunneliitiin 2 kaapeli(t) 2,5 mm² Taipuisa Tunneliitiin 1 kaapeli(t) 16 mm² Jäykkä Tunneliitiin 2 kaapeli(t) 2,5 mm² Jäykkä
Johtimen Kuorintapituus	14 mm
Kiristysmomentti	2 N.m
Virtakiskon Ja Jakoliittimen Yhteensopivuus	Prodis Librio
Liitinten Jako	9 mm Vaiheen ja nollan välillä
9 Mm Jako	4
Korkeus	81 mm
Leveys	36 mm
Syvyys	72 mm
Tuotteen Paino	190 g

Ympäristötiedot

Lämmön Haihtuminen	3,71 W 230 V - 13 A
Ip Suojausluokka	IP20
Epäpuhtausaste	2
Trooppisten Olosuhteiden Lisääntyminen	Severity B IEC 60068-2-30 28 d
Operointikorkeus	2000 m
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...60 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C
Tuote Sertifiointi	VDE

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	220,000 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	27
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,200 kg
Unit Type Of Package 3	P12

Number Of Units In Package 3	432
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	111,200 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot